

**Preise**

Gültig ab 1. Januar 2023



**Vitoair FS PRO**

**Typ 1000S/1500S**

Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und stetig modulierendem Aussenluft-Zuluft-Bypass einschliesslich vorprogrammierter und fertig verdrahteter Regelung.

Bis 1950 m³/h bei 200 Pa externem Druckverlust.

Kompaktes und flaches Lüftungsgerät mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher zur Deckeninstallation mit vormontierten Deckenhalterungen, wahlweise bodenstehend mit optionalem Bodenmontage-Set oder wandstehend mit optionalem Vorwandmontage-Set.


Die Geräteanschlüsse Aussenluft (AUL)/Fortluft (FOL) sowie Zuluft (ZUL)/Abluft (ABL) jeweils mit Rahmenprofil für den Kanalanschluss. Die Geräte sind geeignet für den Einsatz in gewerblichen Einrichtungen und Geschosswohnungsbau, jeweils für die Aufstellung innerhalb der Gebäudehülle.

**Das Preisblatt zeigt nur einen Auszug aus dem Produktprogramm Vitoair PRO Lüftungsgeräte. Für das komplett Programm siehe [vitoairpro-select.viessmann.com](http://vitoairpro-select.viessmann.com).**


- Besonders kompakte Abmessungen bei geringen Platzverhältnissen
- Höchste Wärmerückgewinnungs-Effizienz durch Standard-Wärmetauscher
- Schneller Filterwechsel durch flexible Zugänglichkeit von der Seite und unten
- Filter sorgen für gleichbleibend hohe Luftqualität ePM10/55 %(M5)/ePM1/70 %(F7)/optional: ISO ePM1 80 %(F9)
- Einfache Inbetriebnahme mittels MobileApp mit mitgeliefertem WLAN-Stick
- Modulierender Bypass für Frostschutz und Sommer-Nacht-Temperierung
- Integriertes hydraulisches (WH) oder elektrisches Nachheizregister (EH) für maximalen Komfort (optional)
- Auf jeden Gerätetyp abgestimmtes optionales Zubehör, z. B. Schalldämpfer
- Projektierung mittels intuitivem [vitoairpro-select.viessmann.com](http://vitoairpro-select.viessmann.com)
- Monitoring des laufenden Betriebs via WebApp (optional)
- Einbindung in Gebäudeleittechnik (GLT) über Modbus, BACnet
- Hygienisch einwandfrei durch VDI 6022 Zertifizierung
- Geprüfte Effizienz und Performance durch EUROVENT Zertifizierung
- Energiesparende EC-Gleichstromventilatoren gemäss IE4

## VITOAIR FS PRO

Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung  
- deckenhängend, wand- und bodenstehend

Kompaktlüftungsgerät, Basisgerät		
	<p><b>Vitoair FS PRO, Basisgerät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luftvolumenstrom: 300 bis 1250 m³/h bei 200 Pa</li> <li>■ Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom</li> <li>■ WLAN-Stick zur Inbetriebnahme</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 500 mm x Höhe 250 mm</li> <li>■ Gehäuse: T3, TB2, D1, L1</li> <li>■ Zertifikate: Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE</li> <li>■ Abmessungen: Länge 1750 mm/Breite 1397 mm/Höhe 386 mm</li> <li>■ Gewicht: 167 kg</li> </ul>	

Gerätevariante	Typ		
	1000S-R	1000S-L	
rechts	Z025617 17.633,-	–	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>
links	–	Z025618 17.633,-	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>


Kompaktlüftungsgerät, mit Elektro-Nachwärmer (EH)		
	<p><b>Vitoair FS PRO, mit integriertem Elektro-Nachwärmer (EH)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luftvolumenstrom: 300 bis 1250 m³/h bei 200 Pa</li> <li>■ Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom</li> <li>■ WLAN-Stick zur Inbetriebnahme</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 500 mm x Höhe 250 mm</li> <li>■ Gehäuse: T3, TB2, D1, L1</li> <li>■ Zertifikate: Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE</li> <li>■ Abmessungen: Länge 1750 m/Breite 1397 mm/Höhe 386 mm</li> <li>■ Gewicht: 195 kg</li> </ul>	

Gerätevariante	Typ		
	1000S-R-EH	1000S-L-EH	
rechts	Z025619 19.283,-	–	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>
links	–	Z025620 19.283,-	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>

## VITOAIR FS PRO


Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung  
- deckenhängend, wand- und bodenstehend

### Kompaktlüftungsgerät mit hydraulischem Nachheizregister (WH)

	<p><b>rechts</b></p> <p><b>links</b></p>	<p><b>Vitoair FS PRO, mit hydraulischem Nachheizregister (WH)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luftvolumenstrom: 300 bis 1250 m<sup>3</sup>/h bei 200 Pa</li> <li>■ Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom</li> <li>■ WLAN-Stück zur Inbetriebnahme</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 500 mm x Höhe 250 mm</li> <li>■ Gehäuse: T3, TB2, D1, L1</li> <li>■ Zertifikate: Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE</li> <li>■ Abmessungen: Länge 1750 mm/Breite 1397 mm/Höhe 386 mm</li> <li>■ Gewicht: 173 kg</li> </ul>
---	--	--

Gerätevariante	Typ		
	1000S-R-WH	1000S-L-WH	
rechts	Z025621 <b>19.838,-</b>	–	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>
links	–	Z025622 <b>19.838,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>

### Kompaktlüftungsgerät, Basisgerät


	<p><b>rechts</b></p> <p><b>links</b></p>	<p><b>Vitoair FS PRO, Basisgerät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luftvolumenstrom: 350 bis 1950 m<sup>3</sup>/h bei 200 Pa</li> <li>■ Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom</li> <li>■ WLAN-Stück zur Inbetriebnahme</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 700 mm x Höhe 300 mm</li> <li>■ Gehäuse: T3, TB2, D1, L1</li> <li>■ Zertifikate: Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE</li> <li>■ Abmessungen: Länge 1900 mm/Breite 1850 mm/Höhe 400 mm</li> <li>■ Gewicht: 273 kg</li> </ul>
---	--	---

Gerätevariante	Typ		
	1500S-R	1500S-L	
rechts	Z025623 <b>21.818,-</b>	–	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>
links	–	Z025624 <b>21.818,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>

## VITOAIR FS PRO

Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung  
- deckenhängend, wand- und bodenstehend

### Kompaktlüftungsgerät mit Elektro-Nachwärmer (EH)



rechts




links

#### Vitoair FS PRO, mit integriertem Elektro-Nachwärmer (EH)

- Luftvolumenstrom: 350 bis 1950 m<sup>3</sup>/h bei 200 Pa
- Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom
- WLAN-Stick zur Inbetriebnahme
- Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 700 mm x Höhe 300 mm
- Gehäuse: T3, TB2, D1, L1
- Zertifikate: Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE
- Abmessungen: Länge 1900 mm/Breite 1850 mm/Höhe 400 mm
- Gewicht: 282 kg

Gerätevariante	Typ		
	1500S-R-EH	1500S-L-EH	
rechts	Z025625 24.143,-	–	Best.-Nr. CHF MG W
links	–	Z025626 24.143,-	Best.-Nr. CHF MG W

### Kompaktlüftungsgerät mit hydraulischem Nachheizregister (WH)



rechts




links

#### Vitoair FS PRO, mit hydraulischem Nachheizregister (WH)

- Luftvolumenstrom: 350 bis 1950 m<sup>3</sup>/h bei 200 Pa
- Standardwärmetauscher (S) Kreuzgegenstrom
- WLAN-Stick zur Inbetriebnahme
- Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 700 mm x Höhe 300 mm
- Gehäuse: T3, TB2, D1, L1
- Zertifikate: Eurovent, VDI6022 Hygiene-Anforderungen, VDE
- Abmessungen: Länge 1900 mm/Breite 1850 mm/Höhe 400 mm
- Gewicht: 280 kg

Gerätevariante	Typ		
	1500S-R-WH	1500S-L-WH	
rechts	Z025627 24.838,-	–	Best.-Nr. CHF MG W
links	–	Z025628 24.838,-	Best.-Nr. CHF MG W

Zubehör für Typen 1000S ...			
Zubehör			
<p><b>Jalousieklappe FS1000</b> Zum Schliessen der Luftkanäle (AUL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Integrierte Dichtlippen</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 500 mm x Höhe 250 mm</li> <li>■ Abmessungen: Länge 125 mm/Breite 540 mm/Höhe 290 mm</li> </ul> <p><i>Stellantrieb (Best.-Nr. 7377534) muss separat bestellt werden.</i></p>		7377531 <b>276,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Stellantrieb 2,5 Nm für Luftklappen</b> Für Luftklappen, wie Jalousieklappe FS1000/1500 oder Absperrklappe CS1000/1500 geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einschl. Federrücklauf als Notstellfunktion, 2,5 Nm, Auf/Zu, 75s, IP42</li> <li>■ Anschluss elektrisch: AC/DC 24V</li> </ul> <p><i>Für Aussenaufstellung des Stellantriebs muss das Wetterschutzgehäuse (Best.-Nr. 7377535) separat bestellt werden.</i></p>		7377534 <b>372,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Flex-Stutzen FS1000</b> Zum Dehnungsausgleich und Körperschallentkopplung von zwei Eckkanälen mit 500 mm x 250 mm Kanalgrösse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 500 mm x Höhe 250 mm</li> <li>■ Abmessungen: Länge 100 mm/Breite 540 mm/Höhe 290 mm</li> </ul>		7377542 <b>102,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Nachkühlregister WK-2R FS1000</b> Changeoverregister (Heizen/Kühlen) mit 2-Rohrreihen als Modul für Kanalsysteme mit Kanalanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 500 mm x Höhe 250 mm/2x Hydraulik DN 21/ Kondenswasser DN 16</li> <li>■ Abmessungen: Länge 430 mm/Breite 674 mm/Höhe 340 mm</li> </ul> <p><i>Trockensiphon für den Kondenswasserablauf und Mischerguppe oder Ventile für den Hydraulikanschluss sind separat zu bestellen.</i></p>		7377521 <b>1.740,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Nachkühlregister WK-4R FS1000</b> Changeoverregister (Heizen/Kühlen) mit 4-Rohrreihen als Modul für Kanalsysteme mit Kanalanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 500 mm x Höhe 250 mm/2x Hydraulik DN 21/ Kondenswasser DN 16</li> <li>■ Abmessungen: Länge 430 mm/Breite 674 mm/Höhe 340 mm</li> </ul> <p><i>Trockensiphon für den Kondenswasserablauf und Mischerguppe oder Ventile für den Hydraulikanschluss sind separat zu bestellen.</i></p>		7377522 <b>2.040,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Vorheizregister EH-3kW-3ph FS1000</b> Elektrisches Vorheizregister zur erweiterten Frostschutzlösung als Modul für Kanalsysteme mit Kanalanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einschliesslich Elektronik und Einstellmöglichkeit der Vorwärmerregelung</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15mm) Breite 500 mm x Höhe 250 mm/Elektrisch 3-phasig, örtliche Vorschriften beachten</li> <li>■ Abmessungen: Länge 370mm/Breite 621 mm/Höhe 320 mm</li> </ul>		7377527 <b>1.140,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Vorheizregister EH-9kW-3ph FS1000</b> Elektrisches Vorheizregister zur erweiterten Frostschutzlösung als Modul für Kanalsysteme mit Kanalanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einschliesslich Elektronik und Einstellmöglichkeit der Vorwärmerregelung</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15mm) Breite 500 mm x Höhe 250 mm/Elektrisch 3-phasig, örtliche Vorschriften beachten</li> <li>■ Abmessungen: Länge 370mm/Breite 621 mm/Höhe 320 mm</li> </ul>		7377528 <b>1.440,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Bodenmontage-Set liegend FS1000</b> Für die Bodenmontage des Kompaktlüftungsgeräts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit verstellbaren Füßen mit integriertem Gummipuffer</li> <li>■ Material: Metall, Farbe wie Lüftungsgerät</li> <li>■ Abmessungen min.: Länge 1431 mm/Breite 246 mm/Höhe 271 mm, mit eingefahrenen Füßen</li> </ul>		7377536 <b>588,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

# VITOAIR FS PRO

## Zubehör

Zubehör für Typen 1000S ...			
Zubehör			
<p><b>Vorwandmontage-Set stehend FS1000</b> Für an der Wand abgestützte, vertikale Bodenmontage des Kompaktlüftungsgeräts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit verstellbaren Füßen mit integriertem Gummipuffer</li> <li>■ Material: Metall, Farbe wie Lüftungsgerät</li> </ul>		7377538 <b>420,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Service-Schienen FS1000</b> Service-Schiene (L-Profil) für eine erleichterte Ab- und Aufnahme der Geräteabdeckung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Metall, Farbe wie Lüftungsgerät</li> <li>■ Abmessungen: Länge 1835 mm/Breite 30 mm/Höhe 175 mm</li> </ul> <p><i>Die Gesamthöhe des Geräts wird entsprechend höher.</i></p>		7377540 <b>372,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Kulissenschalldämpfer vertikal, FS1000</b> Schalldämpfer mit vertikaler Kulisse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschluss: Rahmenprofil (15 mm) mit Breite 500 mm x Höhe 250 mm</li> <li>■ Abmessungen: Länge 1000 mm/Breite 540 mm/Höhe 290 mm</li> </ul>		7377550 <b>312,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Übergang 500x250/DN 400</b> Zum Verbinden des Kompaktlüftungsgeräts mit Rundkanal DN 400</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Stahlblech verzinkt</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) mit Breite 500 mm x Höhe 250 mm und DN 400</li> <li>■ Abmessungen: Länge 330 mm/Breite 540 mm/Höhe 290 mm</li> </ul>		7377544 <b>123,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Übergang 500x250/DN 315</b> Zum Verbinden des Kompaktlüftungsgeräts mit Rundkanal DN 315</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Stahlblech verzinkt</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) mit Breite 500 mm x Höhe 250 mm und DN 315</li> <li>■ Abmessungen: Länge 375 mm/Breite 540 mm/Höhe 290 mm</li> </ul>		7377548 <b>126,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

Zubehör für Typen 1500S ...			
Zubehör			
<b>Jalousieklappe FS1500</b> Zum Schliessen der Luftkanäle (AUL, FOL) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Integrierte Dichtlippen</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 500 mm x Höhe 250 mm</li> <li>■ Abmessungen: Länge 125 mm/Breite 740 mm/Höhe 340 mm</li> </ul> <i>Stellantrieb (Best.-Nr. 7377534) muss separat bestellt werden.</i>		7377532 <b>336,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Stellantrieb 2,5 Nm für Luftklappen</b> Für Luftklappen, wie Jalousieklappe FS1000/1500 oder Absperrklappe CS1000/1500 geeignet. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einschl. Federrücklauf als Notstellfunktion, 2,5 Nm, Auf/Zu, 75s, IP42</li> <li>■ Anschluss elektrisch: AC/DC 24V</li> </ul> <i>Für Aussenaufstellung des Stellantriebs muss das Wetterschutzgehäuse (Best.-Nr. 7377535) separat bestellt werden.</i>		7377534 <b>372,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Nachkühlregister WK-2R FS1500</b> Changeoverregister (Heizen/Kühlen) mit 2-Rohrreihen als Modul für Kanalsysteme mit Kanalanschluss. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 700 mm x Höhe 300 mm/2x Hydraulik DN 21/ Kondenswasser DN 16</li> <li>■ Abmessungen: Länge 450 mm/Breite 874 mm/Höhe 390 mm</li> </ul> <i>Trockensiphon für den Kondenswasserablauf und Mischergroupe oder Ventile für den Hydraulikanschluss sind separat zu bestellen.</i>		7377523 <b>1.860,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Nachkühlregister WK-4R FS1500</b> Changeoverregister (Heizen/Kühlen) mit 4-Rohrreihen als Modul für Kanalsysteme mit Kanalanschluss. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) Breite 700 mm x Höhe 300 mm/2x Hydraulik DN 26/ Kondenswasser DN 16</li> <li>■ Abmessungen: Länge 450 mm/Breite 874 mm/Höhe 390 mm</li> </ul> <i>Trockensiphon für den Kondenswasserablauf und Mischergroupe oder Ventile für den Hydraulikanschluss sind separat zu bestellen.</i>		7377524 <b>2.220,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Vorheizregister EH-9kW-3ph FS1500</b> Elektrisches Vorheizregister zur erweiterten Frostschutzlösung als Modul für Kanalsysteme mit Kanalanschluss. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einschliesslich Elektronik und Einstellmöglichkeit der Vorwärmerregelung</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15mm) Breite 700 mm x Höhe 300 mm/Elektrisch 3-phasig, örtliche Vorschriften beachten</li> <li>■ Abmessungen: Länge 370 mm/Breite 821 mm/Höhe 370 mm</li> </ul>		7377529 <b>1.620,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Vorheizregister EH-12kW-3ph FS1500</b> Elektrisches Vorheizregister zur erweiterten Frostschutzlösung als Modul für Kanalsysteme mit Kanalanschluss. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einschliesslich Elektronik und Einstellmöglichkeit der Vorwärmerregelung</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15mm) Breite 700 mm x Höhe 300 mm/Elektrisch 3-phasig, örtliche Vorschriften beachten</li> <li>■ Abmessungen: Länge 370 mm/Breite 821 mm/Höhe 370 mm</li> </ul>		7377530 <b>1.800,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Bodenmontage-Set liegend FS1500</b> Für die Bodenmontage des Kompaktlüftungsgeräts. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit verstellbaren Füßen mit integriertem Gummipuffer</li> <li>■ Material: Metall, Farbe wie Lüftungsgerät</li> <li>■ Abmessungen min.: Länge 1884 mm/ Breite 231 mm /Höhe 248 mm, mit eingefahrenen Füßen</li> </ul>		7377537 <b>984,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Wandmontage-Set stehend FS1500</b> Für an der Wand abgestützte, vertikale Bodenmontage des Kompaktlüftungsgeräts. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit verstellbaren Füßen mit integriertem Gummipuffer</li> <li>■ Material: Metall, Farbe wie Lüftungsgerät</li> </ul>		7377539 <b>576,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Service-Schienen FS1500</b> Service-Schiene (L-Profil) für eine erleichterte Ab- und Aufnahme der Geräteabdeckung <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Metall, Farbe wie Lüftungsgerät</li> <li>■ Abmessungen: Länge 1900 mm/Breite 60 mm/Höhe 177 mm</li> </ul> <i>Die Gesamthöhe des Geräts wird entsprechend höher.</i>		7377541 <b>420,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

# VITOAIR FS PRO

## Zubehör


Zubehör für Typen 1500S ...			
Zubehör			
<p><b>Kulissenschalldämpfer vertikal, FS1500</b> Schalldämpfer mit vertikaler Kulisse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschluss: Rahmenprofil (15 mm) mit Breite 700 mm x Höhe 300 mm</li> <li>■ Abmessungen: Länge 1000 mm/Breite 740 mm/Höhe 340 mm</li> </ul>		7377551 <b>432,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Übergang 700x300/DN 400</b> Zum Verbinden des Kompaktlüftungsgeräts mit Rundkanal DN 400</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Stahlblech verzinkt</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) mit Breite 700 mm x Höhe 300 mm und DN 400</li> <li>■ Abmessungen: Länge 445 mm/Breite 740 mm/Höhe 340 mm</li> </ul>		7377547 <b>140,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<p><b>Übergang 700x300/DN 355</b> Zum Verbinden des Kompaktlüftungsgeräts mit Rundkanal DN 355</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Stahlblech verzinkt</li> <li>■ Anschlüsse: Rahmenprofil (15 mm) mit Breite 700 mm x Höhe 300 mm und DN 355</li> <li>■ Abmessungen: Länge 450 mm/Breite 740 mm/Höhe 340 mm</li> </ul>		7377549 <b>147,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

Zubehör		
<b>Bedieneinheiten</b>		
<p><b>Bedienteil mit Temperatursensor, Aufputz</b>            8 Tasten Raumbedienteil mit hinterleuchtetem LCD-Display für Aufputzinstallation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Integrierter Temperatursensor</li> <li>■ Funktionen: Anzeige von Raumtemperatur, Betriebsart, Wochenschaltuhr, Alarm- und Wartungsmeldungen sowie Uhrzeiteinstellungen</li> <li>■ Farbe: Signal Weiss (RAL 9003)</li> <li>■ Anschluss elektrisch: Plug&amp;Play, zweidraht KNX-PL-Link Schnittstelle (10 mA) für Datenaustausch und Versorgungsspannung</li> <li>■ Abmessungen: Länge 89 mm/Breite 21mm/Höhe 133 mm</li> </ul> <p><i>Der gesamte Anschluss-Strom aller angeschlossenen KNX-PL-Link Geräte darf 40 mA nicht überschreiten.</i></p>		7377601 <b>204,-</b> Best.-Nr. <b>CHF            MG W</b>
<p><b>Bedienteil mit Temperatur-/Feuchtesensor, Aufputz</b>            8 Tasten Raumbedienteil mit hinterleuchtetem LCD-Display für Aufputzinstallation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Integrierter Temperatur- und Feuchtesensor</li> <li>■ Funktionen: Anzeige von Raumtemperatur, Betriebsart, Wochenschaltuhr, Alarm- und Wartungsmeldungen sowie Uhrzeiteinstellungen</li> <li>■ Farbe: Signal Weiss (RAL 9003)</li> <li>■ Anschluss elektrisch: Plug&amp;Play, zweidraht KNX-PL-Link Schnittstelle (10 mA) für Datenaustausch und Versorgungsspannung</li> <li>■ Abmessungen: Länge 89 mm/Breite 21mm/Höhe 133 mm</li> </ul> <p><i>Der gesamte Anschluss-Strom aller angeschlossenen KNX-PL-Link Geräte darf 40 mA nicht überschreiten.</i></p>		7377600 <b>288,-</b> Best.-Nr. <b>CHF            MG W</b>
<b>Kommunikationstechnik</b>		
<p><b>WLAN-Stick</b>            Zum Nachrüsten von WLAN zur Bedienung der Lüftungsgeräte über MobileApp.  <i>Im Lieferumfang der Kompaktlüftungsgeräte enthalten.</i></p>		7377843 <b>180,-</b> Best.-Nr. <b>CHF            MG W</b>
<p><b>Gateway Modbus [RTU]/Modbus [TCP/IP]</b>            Für die direkte Kommunikation mit Gebäudeleitsystemen (GLS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Anschlussleitung</li> </ul>		7377607 <b>456,-</b> Best.-Nr. <b>CHF            MG W</b>
<b>Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister</b>		
<p><b>3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.10-0.63</b>            Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister            Anschlüsse: 3x DN 10, PN16            Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 0.63 m³/h</p>		7377623 <b>240,-</b> Best.-Nr. <b>CHF            MG W</b>
<p><b>3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.10-1.0</b>            Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister            Anschlüsse: 3x DN 10, PN16            Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 1,0 m³/h</p>		7377624 <b>266,-</b> Best.-Nr. <b>CHF            MG W</b>
<p><b>3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.10-1.6</b>            Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister            Anschlüsse: 3x DN 10, PN16            Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 1,6 m³/h</p>		7377627 <b>285,-</b> Best.-Nr. <b>CHF            MG W</b>

# VITOAIR FS PRO

Zubehör zur Regelung

Zubehör			
<b>Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister</b>			
<b>3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.15-2.5</b> Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse: 3x DN 15, PN16 Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 2,5 m³/h		7377628 <b>215,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.20-4.0</b> Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse: 3x DN 15, PN16 Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 4,0 m³/h		7377630 <b>253,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>3-Wege-Mischer-Ventil, VXP45.25-6.3</b> Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse: 3x DN 15, PN16 Kaltwasser-Durchfluss-Nennwert kvs: 6,3 m³/h		7377631 <b>405,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Ventilantrieb SSB61, zu 3-Wege-Mischer-Ventil</b> Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister Anschlüsse elektrisch: AC/DC 24 V, 0-10 V		7377632 <b>329,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Sensoren und generelle Elektronik</b>			
<b>Raumsensor für CO<sub>2</sub>/Temperatur/Feuchte, Aufputz, leitungsgebunden</b> Sensor zur Erfassung von CO <sub>2</sub> , Temperatur und Luftfeuchte im Raum für Aufputzinstallation. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbe: Reisweiss (RAL9010)</li> <li>■ Anschluss elektrisch: Plug&amp;Play zweidraht KNX-PL-Link Schnittstelle (15 mA) für Datenaustausch und Versorgungsspannung</li> <li>■ Abmessungen: Länge 88 mm/Breite 18 mm/Höhe 133 mm</li> </ul> <i>Der gesamte Anschluss-Strom aller angeschlossenen KNX-PL-Link Geräte darf 40 mA nicht überschreiten.</i>		7377608 <b>1.176,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Raumsensor für Temperatur/Feuchte, Aufputz, leitungsgebunden</b> Sensor zur Erfassung von Temperatur und Luftfeuchte im Raum für Aufputzinstallation. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbe: Reinweiss (RAL9010)</li> <li>■ Anschluss elektrisch: Plug&amp;Play zweidraht KNX-PL-Link Schnittstelle (7,5 mA) für Datenaustausch und Versorgungsspannung</li> <li>■ Abmessungen: Länge 88 mm/Breite 18 mm/Höhe 133 mm</li> </ul> <i>Der gesamte Anschluss-Strom aller angeschlossenen KNX-PL-Link Geräte darf 40 mA nicht überschreiten.</i>		7377609 <b>372,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kanalsensor für CO<sub>2</sub>, 0-10 V 24 V AC/DC</b> Sensor für den Einbau in einen Lüftungskanal. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlüsse elektrisch: Versorgung 24 V AC oder DC, Signalausgang 0-10 V</li> <li>■ Messbereich: 0 bis 2.000 ppm, Signalausgang 0-10 V bei 10...90 %rH</li> </ul>		7377613 <b>852,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kanalsensor für Feuchte, 0-10 V 24 V AC/DC</b> Sensor für den Einbau in einen Lüftungskanal. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlüsse elektrisch: Versorgung 24 V AC oder DC, Signalausgang 0-10 V</li> <li>■ Messbereich: 10...90 %rH, Signalausgang 0-10 V bei 0...100 %rH</li> </ul>		7377614 <b>420,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

Zubehör				
<b>Sensoren und generelle Elektronik</b>				
<b>Konstantdruck-Steuerung (Set)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 roter transparenter Schlauch Ø 6 x 1 mm, Länge 10 m</li> <li>■ 2 Düsen (Ø 4 mm)</li> <li>■ 1 hellblau transparenter Schlauch Ø 6 x 1 mm, Länge 1,5 m</li> <li>■ 1 T-Stück (Ø 4 mm)</li> </ul> <p><i>Die Schläuche werden anstelle der Volumenkonstantmessung an der Geräte-Elektronik angeschlossen.</i></p>			7377641 <b>54,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>
<b>Rauchmelder</b>				
<b>Rauchmelder KR24V, Kanal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit 0,6 m Venturirohr, ablängbar</li> <li>■ Anschlüsse elektrisch: 24 V AC/DC mit potenzialfreien Kontakten</li> </ul>			7377618 <b>1.344,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>

# VITOAIR FS PRO

## Zubehör Filter

Typ		1000S...	1500S...	
<b>Filter für Vitoair FS PRO</b>				
<b>ViPure 1er-Filter-Set (F7M5)</b> Kassettenfilter-Paar für 1 Filterwechsel ■ 1 Aussenluftfilter F7/ISO ePM1 70 % ■ 1 Abluftfilter M5/ISO ePM10 55 % Die Kassettenfilter erfüllen die VDI 6022 Hygiene-Anforderungen und sind nach ISO 16890 geprüft.		7377576 <b>411,-</b>	7377579 <b>444,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>ViPure 1er-Filter-Set (F9M5)</b> Kassettenfilter-Paar für 1 Filterwechsel ■ 1 Aussenluftfilter F9/ISO ePM1 80 % ■ 1 Abluftfilter M5/ISO ePM10 55 % Die Kassettenfilter erfüllen die VDI 6022 Hygiene-Anforderungen und sind nach ISO 16890 geprüft.		7377580 <b>511,-</b>	7377581 <b>566,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>ViPure 3er-Filter-Set (F7M5)</b> Kassettenfilter-Paare für 3 Filterwechsel ■ 3 Aussenluftfilter F7/ISO ePM1 70 % ■ 3 Abluftfilter M5/ISO ePM10 55 % Die Kassettenfilter erfüllen die VDI 6022 Hygiene-Anforderungen und sind nach ISO 16890 geprüft.		7377582 <b>988,-</b>	7377583 <b>1.066,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>ViPure 3er-Filter-Set (F9M5)</b> Kassettenfilter-Paare für 3 Filterwechsel ■ 3 Aussenluftfilter F9/ISO ePM1 80 % ■ 3 Abluftfilter M5/ISO ePM10 55 % Die Kassettenfilter erfüllen die VDI 6022 Hygiene-Anforderungen und sind nach ISO 16890 geprüft.		7377584 <b>1.232,-</b>	7377587 <b>1.365,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

**Viessmann (Schweiz) AG**  
 Industriestrasse 124  
 8957 Spreitenbach  
 Telefon: 056 418 67 11  
 Telefax: 056 401 13 91