

Preise

Gültig ab 1. Januar 2023



Vitovent 300-C

Wohnungslüftungs-Systeme mit Wärmerückgewinnung, zur bedarfsgerechten Wohnungslüftung mit gereinigter und erwärmter Aussenluft

Weniger als 20-cm-Aufbauhöhe, für Installationen in Nischen oder unter der abgehängten Decke


Vitovent 300-C, Typ H32S B150 bis 150 m³/h mit integrierter Bypass-Schaltung und integriertem elektrischen Vorheizregister

Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über Regelung der Vitocal oder digitales Bedienteil und Sensoren (optional)

- Geringe Bauhöhe, für Montage in Nischen oder unter abgehängten Decken
- Sorgt für thermische Behaglichkeit und gesundes Raumklima.
- Komfortable Bedienung über die Regelung Vitotronic 200 der Vitocal und Nutzung des gemeinsamen Zubehörs
- Alternative Bedienung über separates Bedienteil (Zubehör)
- Reduzierte Geruchsbelastung
- Vollständige Parametrierung über digitale Bedieneinheit
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt verhindert Bauschäden.
- Mehr Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm durch geschlossene Fenster
- Filterung der Aussenluft – wichtig für Allergiker
- Sparsame Gleichstrommotoren mit Konstant-Volumenstrom und Balance-Regelung halten den Luftstrom unabhängig vom statischen Druck konstant.
- Sehr hoher Wärmebereitstellungsgrad reduziert die Lüftungswärmeverluste auf ein Minimum und senkt die Heizkosten.

VITOVENT 300-C

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung
- deckenhängend


Zu- und Abluftgeräte		
Typ	H32S B150	
<p>Vitovent 300-C Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung in Flachbauweise, Luftvolumenstrom bis ca. 150 m³/h.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wohneinheiten bis ca. 90 m² Wohnfläche ■ 4 Stutzen DN 125 für Aussenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft ■ Decken- oder Wandaufhängung ■ Balanceregulierung ■ Konstant-Volumenstromregelung ■ Sommerbypass (100 %) ■ Integriertes elektrisches Vorheizregister (bedarfsgeregelt bis max. 375 W) <p><i>Zum Betrieb des Vitovent muss eine Bedieneinheit mitbestellt werden.</i></p>		<p>Z024789 3.858,- — A A A</p> <p>Best.-Nr. CHF Ⓜ Ⓛ Ⓢ Ⓢ MG W</p>
Technische Angaben		
Luftvolumenstrom	150	m³/h
Zuluftanschluss (wandhängend)	Links	
Art des Wärmetauschers ■ Kreuz-Gegenstrom	X	
Filtertyp (Aussenluft/Abluft) ■ Lieferumfang ■ Lieferumfang	G4/G4 F7/G4	
Wärmerückgewinnung	Bis 90	%
Feuchterückgewinnung	—	%
Länge	1000	mm
Höhe	198	mm
Breite	660	mm
Kondenswasserablauf ■ Erforderlich (Trockensiphon, siehe Zubehör oder bauseits)	X	
Passivhaus Institut zertifizierte Komponente	X	

Hinweis Filtertyp!

G4 = ISO Coarse 65 %

F7 = ISO ePM1 70 %


Zubehör

Fernbedienungen		H22S A300	
Typ			
Stufenschalter <ul style="list-style-type: none"> Analoger 4-Stufenschalter (eBus) als Ergänzung zum Bedienteil Filterwechselanzeige Es ist ein 2. Stufenschalter anschliessbar (Für den 2. Stufenschalter ist das Zubehör "Verteiler" erforderlich.) <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Handsteuerung</i>		 ZK02790 128,-	Best.-Nr. CHF MG W
Verteiler (eBus) Zum Anschluss eines 2. Stufenschalters an den Vitovent.			

Hinweis!



Achtung: Ein Verbindungskabel mit zwei Stecker RJ45 und RJ12 muss bauseits realisiert werden.

Bedieneinheiten		H32S B150	
Typ			
Anschlussleitung Vitocal/Vitovent Verbindungsleitung zwischen Vitovent und Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C (6 m lang). <ul style="list-style-type: none"> Zur Bedienung von Vitovent 200-W/300-W/300-C über die Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C <ul style="list-style-type: none"> Beleuchtetes, grafisches Display mit Klartextanzeige Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm Programmwahlschalter Filterwechselanzeige Gemeinsame Nutzung von Regelungs- und Bedienzubehören <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung</i>		 ZK02789 88,-	Best.-Nr. CHF MG W
Lüftungsbedienteil, Typ LB1 Beleuchtetes, grafisches Bedienteil für Vitovent. <ul style="list-style-type: none"> Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm 4-Stufenschalter Programmwahl Filterwechselanzeige Parametrierung mit Klartextanzeige Anschlussleitung, 6 m lang <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung</i>			

Zubehör Volumenstromregelung		H32S B150	
Typ			
Feuchtesensor (Zentral) <ul style="list-style-type: none"> Installation im Abluftkanal (Sammelleitung) Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal notwendigen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung</i>		 ZK02539 340,-	Best.-Nr. CHF MG W
CO₂-/Feuchtesensor Zur Regelung des Zu- und Abluftgeräts abhängig von der CO ₂ -Konzentration oder der Luftfeuchte. <ul style="list-style-type: none"> Installation im Raum 1 Sensor für kombinierte Messung Luftfeuchte und CO₂ Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal erforderlichen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Luftfeuchte und CO₂ aus dem Wohnraum Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung</i>			





VITOVENT 300-C

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung
- deckenhängend





Zubehör		
Fernbedienungen	H32S B150	
Typ		
Funk-Bedienschalter mit Funkempfänger <ul style="list-style-type: none"> ■ 2-Stufenschalter einschliesslich Batterien ■ Zur kurzzeitigen Schaltung des Lüftungsgeräts in Intensivlüftung ■ Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 6 Funk-Bedienschalter parallel zur Fernbedienung 	ZK01374 967,-	Best.-Nr. CHF MG W
Funk-Bedienschalter ohne Funkempfänger (Ein Funkempfänger muss vorhanden sein) <ul style="list-style-type: none"> ■ 2-Stufenschalter einschliesslich Batterien ■ Zur kurzzeitigen Schaltung des Lüftungsgeräts in Intensivlüftung ■ Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 6 Funk-Bedienschalter parallel zur Fernbedienung 	ZK01375 166,-	Best.-Nr. CHF MG W
Regelungs- und Bedienzubehör Bei vorhandener Verbindung des Lüftungsgeräts zum Wärmeerzeuger können Zubehöre zur Bedienung des Gesamtsystems genutzt werden. ► Siehe Regelungszubehör zum Wärmeerzeuger.		

Hinweis!

Zubehör zur Volumenstromregelung und Fernbedienungen können parallel zur Bedieneinheit verwendet werden.

Zubehör		
Typ	H32S B150	
Vorheizregister elektrisch Passend für die Anschluss-Stutzen des Zu- und Abluftgeräts. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zusätzliches Vorheizregister für einen durchgängigen ausbalancierten Betrieb des Lüftungsgeräts bei sehr kalten Aussentemperaturen (Passivhausanwendung) ■ Steckerfertig verdrahtet. ■ Bis max. 1 kW 	ZK01382 761,-	Best.-Nr. CHF MG W
Aussen- und Fortluftdurchführung <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinierte Aussen- und Fortluftdurchführung in einem Element ■ Zur versatzfreien Montage der EPP-Rohre DN 125 vom Gerät durch die Aussenwand ■ Abstände abgestimmt auf Vitovent 300-C ■ Farbe weiss (RAL 9010) 	ZK01381 215,-	Best.-Nr. CHF MG W
Aussen- und Fortluftdurchführung <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinierte Aussen- und Fortluftdurchführung in einem Element ■ Mit Wanddurchführung ■ Abmessungen abgestimmt auf Vitovent 300-C ■ Farbe/Material: Edelstahl 	ZK03033 639,-	Best.-Nr. CHF MG W
Trockensiphon <ul style="list-style-type: none"> ■ Wartungsfreier Siphon zur Kondenswasserableitung ■ Verhindert Falschlufansaugung des Lüftungsgeräts und Geruchsbildung im Luftverteil-system im Falle einer Austrocknung. 	ZK01822 118,-	Best.-Nr. CHF MG W

Zubehör

Luftverteilung		H32S B150	
Typ			
Luftverteilerkasten DN 125 F50 <ul style="list-style-type: none"> ■ Kompakter Zu- und Abluftverteiler in einem Bauteil ■ Integrierte Schalldämmung ■ Anschluss und Abmessungen abgestimmt auf Vitovent 200-C und Vitovent 300-C ■ Zum direkten Anschluss des Luftverteilsystems über Anschluss-Stücke ■ 4 Zuluft- und 4 Abluftabschlüsse für Flachkanal F50 ■ 4 Verschluss-Stopfen Abmessung: 660 x 500 x 200 mm		7377016 748,-	Best.-Nr. CHF MG W
Luftverteilerkasten DN 125 R75 <ul style="list-style-type: none"> ■ Kompakter Zu- und Abluftverteiler in einem Bauteil ■ Integrierte Schalldämmung ■ Anschluss und Abmessungen abgestimmt auf Vitovent 200-C und Vitovent 300-C ■ Zum direkten Anschluss des Luftverteilsystems über Anschluss-Stücke ■ 8 Zuluft- und 8 Abluftabschlüsse für Rundkanal R75 ■ 6 Verschluss-Stopfen Abmessung: 660 x 500 x 200 mm		7377017 876,-	Best.-Nr. CHF MG W
Filter für Vitovent 300-C		H32S B150	
Typ			
ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät Satz für 1 Filterwechsel <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Zuluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % 		ZK01379 40,-	Best.-Nr. CHF MG W
ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät Satz für 1 Filterwechsel <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Zuluftfilter F7 / ISO ePM1 70 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % 		ZK01378 80,-	Best.-Nr. CHF MG W

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: 056 418 67 11
Telefax: 056 401 13 91