

Prix

Applicables à partir du 1er janvier 2023



Vitoair FS PRO

Types 1000S/1500S

Appareil de ventilation compact avec récupération de chaleur et bipasse air extérieur/air admis modulant en continu, y compris régulation préprogrammée et précâblée.

Pertes de charge externes maxi. de 1950 m³/h pour 200 Pa.

Appareil de ventilation compact et plat avec échangeur de chaleur à contre-courant croisé pour une installation au plafond avec fixations pour plafond prémontées, au choix au sol avec ensemble de montage au sol en option ou au mur avec ensemble de montage en saillie murale en option.

Raccords air extérieur (AUL)/air repris (FOL) et air admis (ZUL)/air évacué (ABL) avec profil de cadre pour le raccord eaux usées. Les appareils sont conçus pour une utilisation dans des installations commerciales et des immeubles d'habitation à étages, pour une installation à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment.

La feuille de prix ne présente qu'un extrait de la gamme de produits Appareils de ventilation Vitoair PRO. Pour la gamme complète, voir vitoairpro-select.viessmann.com.

- Dimensions particulièrement compactes pour un espace réduit
- Efficacité maximale de la récupération de chaleur grâce à l'échangeur de chaleur standard
- Changement de filtre rapide grâce à un accès flexible sur le côté et par le bas
- Les filtres assurent une qualité de l'air élevée constante ePM10/55 %(M5)/ePM1/70 %(F7)/en option : ISO ePM1 80 %(F9)
- Mise en service simple au moyen de MobileApp avec la clé Wi-Fi fournie
- Bipasse modulant pour la protection contre le gel et la régulation thermique été-nuit
- Registre d'appoint hydraulique (WH) ou électrique (EH) intégré pour un confort maximal (en option)
- Accessoires optionnels adaptés à chaque type d'appareil, par ex. piège à sons
- Configuration à l'aide du système intuitif **vitoairpro-select.viessmann.com**
- Surveillance du fonctionnement en cours via WebApp (en option)
- Intégration dans le système de gestion technique centralisée (GTC) via Modbus, BACnet
- Parfait au niveau sanitaire grâce à la certification VDI 6022
- Efficacité et performances contrôlées par la certification EUROVENT
- Ventilateurs à courant continu EC économiques selon IE4

VITOAIR FS PRO


Appareil de ventilation compact avec récupération de chaleur
- suspendu au plafond, mural et au sol

Appareil de ventilation compact, appareil de base

 <p>à droite</p>	<p>Vitoair FS PRO, appareil de base</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique de l'air : de 300 à 1250 m³/h pour 200 Pa ■ Echangeur de chaleur standard (S) contre-courant croisé ■ Clé Wi-Fi pour la mise en service ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm ■ Bâti : T3, TB2, D1, L1 ■ Certificats : Eurovent, exigences sanitaires VDI6022, VDE ■ Dimensions : longueur 1750 mm/largeur 1397 mm/hauteur 386 mm ■ Poids : 167 kg
 <p>à gauche</p>	

Variante d'appareil	Type		
	1000S-R	1000S-L	
à droite	Z025617 17.633,-	–	Réf. CHF GM W
à gauche	–	Z025618 17.633,-	Réf. CHF GM W

Appareil de ventilation compact, avec réchauffeur électrique (EH)

 <p>à droite</p>	<p>Vitoair FS PRO, avec réchauffeur électrique intégré (EH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique de l'air : de 300 à 1250 m³/h pour 200 Pa ■ Echangeur de chaleur standard (S) contre-courant croisé ■ Clé Wi-Fi pour la mise en service ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm ■ Bâti : T3, TB2, D1, L1 ■ Certificats : Eurovent, exigences sanitaires VDI6022, VDE ■ Dimensions : longueur 1750 m/largeur 1397 mm/hauteur 386 mm ■ Poids : 195 kg
 <p>à gauche</p>	

Variante d'appareil	Type		
	1000S-R-EH	1000S-L-EH	
à droite	Z025619 19.283,-	–	Réf. CHF GM W
à gauche	–	Z025620 19.283,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR FS PRO

Appareil de ventilation compact avec récupération de chaleur
- suspendu au plafond, mural et au sol

Appareil de ventilation compact avec registre d'appoint hydraulique (WH)

 <p>à droite</p>	<p>Vitoair FS PRO, avec registre d'appoint hydraulique (WH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique de l'air : de 300 à 1250 m³/h pour 200 Pa ■ Echangeur de chaleur standard (S) contre-courant croisé ■ Clé Wi-Fi pour la mise en service ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm ■ Bâti : T3, TB2, D1, L1 ■ Certificats : Eurovent, exigences sanitaires VDI6022, VDE ■ Dimensions : longueur 1750 mm/largeur 1397 mm/hauteur 386 mm ■ Poids : 173 kg
 <p>à gauche</p>	

Variante d'appareil	Type		
	1000S-R-WH	1000S-L-WH	
à droite	Z025621 19.838,-	–	Réf. CHF GM W
à gauche	–	Z025622 19.838,-	Réf. CHF GM W

Appareil de ventilation compact, appareil de base

 <p>à droite</p>	<p>Vitoair FS PRO, appareil de base</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique de l'air : 350 à 1950 m³/h pour 200 Pa ■ Echangeur de chaleur standard (S) contre-courant croisé ■ Clé Wi-Fi pour la mise en service ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 700 mm x hauteur 300 mm ■ Bâti : T3, TB2, D1, L1 ■ Certificats : Eurovent, exigences sanitaires VDI6022, VDE ■ Dimensions : longueur 1900 mm/largeur 1850 mm/hauteur 400 mm ■ Poids : 273 kg
 <p>à gauche</p>	

Variante d'appareil	Type		
	1500S-R	1500S-L	
à droite	Z025623 21.818,-	–	Réf. CHF GM W
à gauche	–	Z025624 21.818,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR FS PRO

Appareil de ventilation compact avec récupération de chaleur
- suspendu au plafond, mural et au sol

Appareil de ventilation compact avec réchauffeur électrique (EH)


 <p>à droite</p> <p>AUL ABL FOL ZUL</p> <p>à gauche</p> <p>ABL AUL ZUL FOL</p>	<p>Vitoair FS PRO, avec réchauffeur électrique intégré (EH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique de l'air : 350 à 1950 m³/h pour 200 Pa ■ Echangeur de chaleur standard (S) contre-courant croisé ■ Clé Wi-Fi pour la mise en service ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 700 mm x hauteur 300 mm ■ Bâti : T3, TB2, D1, L1 ■ Certificats : Eurovent, exigences sanitaires VDI6022, VDE ■ Dimensions : longueur 1900 mm/largeur 1850 mm/hauteur 400 mm ■ Poids : 282 kg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variante d'appareil	Type		
	1500S-R-EH	1500S-L-EH	
à droite	Z025625 24.143,-	–	Réf. CHF GM W
à gauche	–	Z025626 24.143,-	Réf. CHF GM W

Appareil de ventilation compact avec registre d'appoint hydraulique (WH)

 <p>à droite</p> <p>AUL ABL FOL ZUL</p> <p>à gauche</p> <p>ABL AUL ZUL FOL</p>	<p>Vitoair FS PRO, avec registre d'appoint hydraulique (WH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique de l'air : 350 à 1950 m³/h pour 200 Pa ■ Echangeur de chaleur standard (S) contre-courant croisé ■ Clé Wi-Fi pour la mise en service ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 700 mm x hauteur 300 mm ■ Bâti : T3, TB2, D1, L1 ■ Certificats : Eurovent, exigences sanitaires VDI6022, VDE ■ Dimensions : longueur 1900 mm/largeur 1850 mm/hauteur 400 mm ■ Poids : 280 kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variante d'appareil	Type		
	1500S-R-WH	1500S-L-WH	
à droite	Z025627 24.838,-	–	Réf. CHF GM W
à gauche	–	Z025628 24.838,-	Réf. CHF GM W

Accessoires pour types 1000S ...			
Accessoires			
<p>Volet à jalousie FS1000 Pour fermer les gaines d'air (AUL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lèvres d'étanchéité intégrées ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm ■ Dimensions : longueur 125 mm/largeur 540 mm/hauteur 290 mm <p><i>Le servo-moteur (réf. 7377534) doit être mentionné sur la commande.</i></p>		7377531 276,-	Réf. CHF GM W
<p>Servo-moteur 2,5 Nm pour volets d'air Convient pour les volets d'air comme le volet à jalousie FS1000/1500 ou le clapet anti-retour CS1000/1500.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec rappel par ressort faisant office de fonction de réglage d'urgence, 2.5 Nm, ouvert/fermé, 75s, IP42 ■ Raccordement électrique : c.a./c.c. 24V <p><i>Pour une installation à l'extérieur du servo-moteur, le boîtier de protection contre les intempéries (réf. 7377535) doit être mentionné sur la commande.</i></p>		7377534 372,-	Réf. CHF GM W
<p>Manchon flexible FS1000 Pour la compensation de la dilatation et la neutralisation des bruits solidiens de deux conduits d'angle de 500 mm x 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm ■ Dimensions : longueur 100 mm/largeur 540 mm/hauteur 290 mm 		7377542 102,-	Réf. CHF GM W
<p>Registre de post-refroidissement WK-2R FS1000 Registre Changeover (chauffage/refroidissement) avec 2 rangées de tubes faisant office de module pour des systèmes de gaines avec raccord eaux usées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm/2x système hydraulique DN 21/condensats DN 16 ■ Dimensions : longueur 430 mm/largeur 674 mm/hauteur 340 mm <p><i>Le siphon sec pour l'évacuation des condensats et le groupe de vannes mélangeuses ou les vannes pour le raccordement hydraulique doivent être mentionnés sur la commande.</i></p>		7377521 1.740,-	Réf. CHF GM W
<p>Registre de post-refroidissement WK-4R FS1000 Registre Changeover (chauffage/refroidissement) avec 4 rangées de tubes faisant office de module pour des systèmes de gaines avec raccord eaux usées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm/2x système hydraulique DN 21/condensats DN 16 ■ Dimensions : longueur 430 mm/largeur 674 mm/hauteur 340 mm <p><i>Le siphon sec pour l'évacuation des condensats et le groupe de vannes mélangeuses ou les vannes pour le raccordement hydraulique doivent être mentionnés sur la commande.</i></p>		7377522 2.040,-	Réf. CHF GM W
<p>Registre de préchauffage EH-3kW-3ph FS1000 Registre de préchauffage électrique pour une solution de protection contre le gel étendue faisant office de module pour des systèmes de gaines avec raccord eaux usées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec système électronique et possibilité de réglage de la régulation du préchauffeur ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm/raccordement électrique triphasé, tenir compte des prescriptions locales ■ Dimensions : longueur 370 mm/largeur 621 mm/hauteur 320 mm 		7377527 1.140,-	Réf. CHF GM W
<p>Registre de préchauffage EH-9kW-3ph FS1000 Registre de préchauffage électrique pour une solution de protection contre le gel étendue faisant office de module pour des systèmes de gaines avec raccord eaux usées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec système électronique et possibilité de réglage de la régulation du préchauffeur ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm/raccordement électrique triphasé, tenir compte des prescriptions locales ■ Dimensions : longueur 370 mm/largeur 621 mm/hauteur 320 mm 		7377528 1.440,-	Réf. CHF GM W
<p>Ensemble de montage au sol horizontal FS1000 Pour le montage au sol de l'appareil de ventilation compact.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec pieds réglables avec tampon caoutchouc intégré ■ Matériau : métal, coloris identique à celui de l'appareil de ventilation ■ Dimensions mini. : longueur 1431 mm/largeur 246 mm/hauteur 271 mm, avec pieds rétractés 		7377536 588,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR FS PRO

Accessoires

Accessoires pour types 1000S ...			
Accessoires			
<p>Ensemble de montage en saillie murale vertical FS1000 Pour le montage vertical au sol de l'appareil de ventilation compact, appuyé contre le mur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec pieds réglables avec tampon caoutchouc intégré ■ Matériau : métal, coloris identique à celui de l'appareil de ventilation 		7377538 420,-	Réf. CHF GM W
<p>Rails de service FS1000 Rail de service (profil L) pour faciliter le retrait et la pose du couvercle de l'appareil</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Matériau : métal, coloris identique à celui de l'appareil de ventilation ■ Dimensions : longueur 1835 mm/largeur 30 mm/hauteur 175 mm <p><i>La hauteur totale de l'appareil augmente en conséquence.</i></p>		7377540 372,-	Réf. CHF GM W
<p>Piège à sons à coulisse verticale, FS1000 Piège à sons avec coulisse verticale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccord : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm ■ Dimensions : longueur 1000 mm/largeur 540 mm/hauteur 290 mm 		7377550 312,-	Réf. CHF GM W
<p>Transition 500x250/DN 400 Pour le raccordement de l'appareil de ventilation compact avec une gaine ronde DN 400</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Matériau : tôle d'acier galvanisée ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm et DN 400 ■ Dimensions : longueur 330 mm/largeur 540 mm/hauteur 290 mm 		7377544 123,-	Réf. CHF GM W
<p>Transition 500x250/DN 315 Pour le raccordement de l'appareil de ventilation compact avec une gaine ronde DN 315</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Matériau : tôle d'acier galvanisée ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm et DN 315 ■ Dimensions : longueur 375 mm/largeur 540 mm/hauteur 290 mm 		7377548 126,-	Réf. CHF GM W

Accessoires pour types 1500S ...			
Accessoires			
<p>Volet à jalousie FS1500 Pour fermer les gaines d'air (AUL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lèvres d'étanchéité intégrées ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 500 mm x hauteur 250 mm ■ Dimensions : longueur 125 mm/largeur 740 mm/hauteur 340 mm <p><i>Le servo-moteur (réf. 7377534) doit être mentionné sur la commande.</i></p>		7377532 336,-	Réf. CHF GM W
<p>Servo-moteur 2,5 Nm pour volets d'air Convient pour les volets d'air comme le volet à jalousie FS1000/1500 ou le clapet anti-retour CS1000/1500.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec rappel par ressort faisant office de fonction de réglage d'urgence, 2.5 Nm, ouvert/fermé, 75s, IP42 ■ Raccordement électrique : c.a./c.c. 24V <p><i>Pour une installation à l'extérieur du servo-moteur, le boîtier de protection contre les intempéries (réf. 7377535) doit être mentionné sur la commande.</i></p>		7377534 372,-	Réf. CHF GM W
<p>Registre de post-refroidissement WK-2R FS1500 Registre Changeover (chauffage/refroidissement) avec 2 rangées de tubes faisant office de module pour des systèmes de gaines avec raccord eaux usées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 700 mm x hauteur 300 mm/2x système hydraulique DN 21/condensats DN 16 ■ Dimensions : longueur 450 mm/largeur 874 mm/hauteur 390 mm <p><i>Le siphon sec pour l'évacuation des condensats et le groupe de vannes mélangeuses ou les vannes pour le raccordement hydraulique doivent être mentionnés sur la commande.</i></p>		7377523 1.860,-	Réf. CHF GM W
<p>Registre de post-refroidissement WK-4R FS1500 Registre Changeover (chauffage/refroidissement) avec 4 rangées de tubes faisant office de module pour des systèmes de gaines avec raccord eaux usées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 700 mm x hauteur 300 mm/2x système hydraulique DN 26/condensats DN 16 ■ Dimensions : longueur 450 mm/largeur 874 mm/hauteur 390 mm <p><i>Le siphon sec pour l'évacuation des condensats et le groupe de vannes mélangeuses ou les vannes pour le raccordement hydraulique doivent être mentionnés sur la commande.</i></p>		7377524 2.220,-	Réf. CHF GM W
<p>Registre de préchauffage EH-9kW-3ph FS1500 Registre de préchauffage électrique pour une solution de protection contre le gel étendue faisant office de module pour des systèmes de gaines avec raccord eaux usées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec système électronique et possibilité de réglage de la régulation du préchauffeur ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 700 mm x hauteur 300 mm/raccordement électrique triphasé, tenir compte des prescriptions locales ■ Dimensions : longueur 370 mm/largeur 821 mm/hauteur 370 mm 		7377529 1.620,-	Réf. CHF GM W
<p>Registre de préchauffage EH-12kW-3ph FS1500 Registre de préchauffage électrique pour une solution de protection contre le gel étendue faisant office de module pour des systèmes de gaines avec raccord eaux usées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec système électronique et possibilité de réglage de la régulation du préchauffeur ■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 700 mm x hauteur 300 mm/raccordement électrique triphasé, tenir compte des prescriptions locales ■ Dimensions : longueur 370 mm/largeur 821 mm/hauteur 370 mm 		7377530 1.800,-	Réf. CHF GM W
<p>Ensemble de montage au sol horizontal FS1500 Pour le montage au sol de l'appareil de ventilation compact.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec pieds réglables avec tampon caoutchouc intégré ■ Matériau : métal, coloris identique à celui de l'appareil de ventilation ■ Dimensions mini. : longueur 1884 mm/largeur 231 mm/hauteur 248 mm, avec pieds rétractés 		7377537 984,-	Réf. CHF GM W
<p>Ensemble de montage mural vertical FS1500 Pour le montage vertical au sol de l'appareil de ventilation compact, appuyé contre le mur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec pieds réglables avec tampon caoutchouc intégré ■ Matériau : métal, coloris identique à celui de l'appareil de ventilation 		7377539 576,-	Réf. CHF GM W
<p>Rails de service FS1500 Rail de service (profil L) pour faciliter le retrait et la pose du couvercle de l'appareil</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Matériau : métal, coloris identique à celui de l'appareil de ventilation ■ Dimensions : longueur 1900 mm/largeur 60 mm/hauteur 177 mm <p><i>La hauteur totale de l'appareil augmente en conséquence.</i></p>		7377541 420,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR FS PRO

Accessoires


Accessoires pour types 1500S ...			
Accessoires			
Piège à sons à coulisse verticale, FS1500 Piège à sons avec coulisse verticale. <ul style="list-style-type: none">■ Raccord : profil de cadre (15 mm) largeur 700 mm x hauteur 300 mm■ Dimensions : longueur 1000 mm/largeur 740 mm/hauteur 340 mm		7377551 432,-	Réf. CHF GM W
Jonction 700x300/DN 400 Pour le raccordement de l'appareil de ventilation compact avec une gaine ronde DN 400 <ul style="list-style-type: none">■ Matériau : tôle d'acier galvanisée■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 700 mm x hauteur 300 mm et DN 400■ Dimensions : longueur 445 mm/largeur 740 mm/hauteur 340 mm		7377547 140,-	Réf. CHF GM W
Jonction 700x300/DN 355 Pour le raccordement de l'appareil de ventilation compact avec une gaine ronde DN 355 <ul style="list-style-type: none">■ Matériau : tôle d'acier galvanisée■ Raccords : profil de cadre (15 mm) largeur 700 mm x hauteur 300 mm et DN 355■ Dimensions : longueur 450 mm/largeur 740 mm/hauteur 340 mm		7377549 147,-	Réf. CHF GM W

Accessoires			
Modules de commande			
<p>Module de commande avec sonde de température, non encastré Module de commande des pièces à 8 touches avec écran LCD rétro-éclairé pour une installation non encastrée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sonde de température intégrée ■ Fonctions : affichage de la température ambiante, du mode de fonctionnement, de l'horloge hebdomadaire, des messages d'alarme et d'entretien ainsi que des réglages de l'heure ■ Coloris : blanc de sécurité (RAL 9003) ■ Raccordement électrique : Plug&Play, interface à deux fils KNX-PL-Link (10 mA) pour l'échange de données et la tension d'alimentation ■ Dimensions : longueur 89 mm/largeur 21 mm/hauteur 133 mm <p><i>Le courant de raccordement total de tous les appareils KNX-PL-Link raccordés ne doit pas dépasser 40 mA.</i></p>		7377601 204,-	Réf. CHF GM W
<p>Module de commande avec sonde de température/d'humidité, non encastré Module de commande des pièces à 8 touches avec écran LCD rétro-éclairé pour une installation non encastrée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sonde de température et d'humidité intégrée ■ Fonctions : affichage de la température ambiante, du mode de fonctionnement, de l'horloge hebdomadaire, des messages d'alarme et d'entretien ainsi que des réglages de l'heure ■ Coloris : blanc de sécurité (RAL 9003) ■ Raccordement électrique : Plug&Play, interface à deux fils KNX-PL-Link (10 mA) pour l'échange de données et la tension d'alimentation ■ Dimensions : longueur 89 mm/largeur 21 mm/hauteur 133 mm <p><i>Le courant de raccordement total de tous les appareils KNX-PL-Link raccordés ne doit pas dépasser 40 mA.</i></p>		7377600 288,-	Réf. CHF GM W
Technique de communication			
<p>Clé Wi-Fi Pour l'adjonction ultérieure du Wi-Fi pour commander les appareils de ventilation via MobileApp. <i>Comprise dans le matériel livré avec les appareils de ventilation compacts.</i></p>		7377843 180,-	Réf. CHF GM W
<p>Passerelle Modbus [RTU]/Modbus [TCP/IP] Pour la communication directe avec les systèmes de gestion technique centralisée des bâtiments (GTC).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec câble de raccordement 		7377607 456,-	Réf. CHF GM W
Accessoires pour le registre de chauffage/refroidissement de l'eau			
<p>Vanne mélangeuse 3 voies, VXP45.10-0.63 Accessoires pour le registre de chauffage/refroidissement de l'eau Raccords : 3x DN 10, PN16 Valeur nominale du débit d'eau froide kvs : 0.63 m³/h</p>		7377623 240,-	Réf. CHF GM W
<p>Vanne mélangeuse 3 voies, VXP45.10-1.0 Accessoires pour le registre de chauffage/refroidissement de l'eau Raccords : 3x DN 10, PN16 Valeur nominale du débit d'eau froide kvs : 1,0 m³/h</p>		7377624 266,-	Réf. CHF GM W
<p>Vanne mélangeuse 3 voies, VXP45.10-1.6 Accessoires pour le registre de chauffage/refroidissement de l'eau Raccords : 3x DN 10, PN16 Valeur nominale du débit d'eau froide kvs : 1,6 m³/h</p>		7377627 285,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR FS PRO

Accessoires pour régulation

Accessoires			
Accessoires pour le registre de chauffage/refroidissement de l'eau			
<p>Vanne mélangeuse 3 voies, VXP45.15-2.5 Accessoires pour le registre de chauffage/refroidissement de l'eau Raccords : 3x DN 15, PN16 Valeur nominale du débit d'eau froide kvs : 2,5 m³/h</p>		7377628 215,-	Réf. CHF GM W
<p>Vanne mélangeuse 3 voies, VXP45.20-4.0 Accessoires pour le registre de chauffage/refroidissement de l'eau Raccords : 3x DN 15, PN16 Valeur nominale du débit d'eau froide kvs : 4,0 m³/h</p>		7377630 253,-	Réf. CHF GM W
<p>Vanne mélangeuse 3 voies, VXP45.25-6.3 Accessoires pour le registre de chauffage/refroidissement de l'eau Raccords : 3x DN 15, PN16 Valeur nominale du débit d'eau froide kvs : 6,3 m³/h</p>		7377631 405,-	Réf. CHF GM W
<p>Entraînement de vanne SSB61, pour vanne mélangeuse 3 voies Accessoires pour le registre de chauffage/refroidissement de l'eau Raccordements électriques : c.a./c.c. 24 V, 0-10 V</p>		7377632 329,-	Réf. CHF GM W
Sondes et système électronique général			
<p>Sonde d'ambiance CO₂/température/humidité, non encastrée, filaire Sonde pour la détection du CO₂, de la température et de l'humidité de l'air dans la pièce pour une installation non encastrée. ■ Coloris : blanc pur (RAL9010) ■ Raccordement électrique : Plug&Play, interface à deux fils KNX-PL-Link (15 mA) pour l'échange de données et la tension d'alimentation ■ Dimensions : longueur 88 mm/largeur 18 mm/hauteur 133 mm <i>Le courant de raccordement total de tous les appareils KNX-PL-Link raccordés ne doit pas dépasser 40 mA.</i></p>		7377608 1.176,-	Réf. CHF GM W
<p>Sonde d'ambiance pour la température/l'humidité, non encastrée, filaire Sonde pour la détection de la température et de l'humidité de l'air dans la pièce pour une installation non encastrée. ■ Coloris : blanc pur (RAL9010) ■ Raccordement électrique : Plug&Play, interface à deux fils KNX-PL-Link (7,5 mA) pour l'échange de données et la tension d'alimentation ■ Dimensions : longueur 88 mm/largeur 18 mm/hauteur 133 mm <i>Le courant de raccordement total de tous les appareils KNX-PL-Link raccordés ne doit pas dépasser 40 mA.</i></p>		7377609 372,-	Réf. CHF GM W
<p>Sonde de conduit pour le CO₂, 0-10 V 24 V c.a./c.c. Sonde à monter dans un conduit de ventilation. ■ Raccordements électriques : alimentation 24 V c.a. ou c.c., sortie signal 0-10 V ■ Plage de mesure : 0 à 2.000 ppm, sortie signal 0-10 V pour 10...90 %rH</p>		7377613 852,-	Réf. CHF GM W

Accessoires			
<p>Sonde de conduit pour l'humidité, 0-10 V 24 V c.a./c.c. Sonde à monter dans un conduit de ventilation.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccordements électriques : alimentation 24 V c.a. ou c.c., sortie signal 0-10 V ■ Plage de mesure : 10...90 %RH, sortie signal 0-10 V pour 0...100 %rH 		7377614 420,-	Réf. CHF GM W
Sondes et système électronique général			
<p>Commande de pression constante (ensemble)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 flexible transparent rouge Ø 6 x 1 mm, longueur 10 m ■ 2 gicleurs (Ø 4 mm) ■ 1 flexible transparent bleu clair Ø 6 x 1 mm, longueur 1,5 m ■ 1 té (Ø 4 mm) <p><i>Les flexibles doivent être raccordés au système électronique de l'appareil à la place du dispositif de mesure constante du volume.</i></p>		7377641 54,-	Réf. CHF GM W
Détecteur de fumée			
<p>Détecteur de fumée KR24V, gaine</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec tube Venturi de 0,6 m, peut être coupé à la longueur requise ■ Raccordements électriques : 24 V c.a./c.c. avec contacts sans potentiel 		7377618 1.344,-	Réf. CHF GM W

VITOAIR FS PRO

Accessoires pour filtre

Type	1000S...	1500S...		
Filtres pour Vitoair FS PRO				
Ensemble de 1 filtre ViPure (F7M5) Paire de filtres à cellules pour 1 changement de filtre <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 filtre à air extérieur F7/ISO ePM1 70 % ■ 1 filtre à air évacué M5/ISO ePM10 55 % Les filtres à cellules répondent aux exigences sanitaires VDI 6022 et sont contrôlés selon la norme ISO 16890.		7377576 411,-	7377579 444,-	Réf. CHF GM W
Ensemble de 1 filtre ViPure (F9M5) Paire de filtres à cellules pour 1 changement de filtre <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 filtre à air extérieur F9/ISO ePM1 80 % ■ 1 filtre à air évacué M5/ISO ePM10 55 % Les filtres à cellules répondent aux exigences sanitaires VDI 6022 et sont contrôlés selon la norme ISO 16890.		7377580 511,-	7377581 566,-	Réf. CHF GM W
Ensemble de 3 filtres ViPure (F7M5) Paires de filtres à cellules pour 3 changements de filtre <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 filtres à air extérieur F7/ISO ePM1 70 % ■ 3 filtres à air évacué M5/ISO ePM10 55 % Les filtres à cellules répondent aux exigences sanitaires VDI 6022 et sont contrôlés selon la norme ISO 16890.		7377582 988,-	7377583 1.066,-	Réf. CHF GM W
Ensemble de 3 filtres ViPure (F9M5) Paires de filtres à cellules pour 3 changements de filtre <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 filtres à air extérieur F9/ISO ePM1 80 % ■ 3 filtres à air évacué M5/ISO ePM10 55 % Les filtres à cellules répondent aux exigences sanitaires VDI 6022 et sont contrôlés selon la norme ISO 16890.		7377584 1.232,-	7377587 1.365,-	Réf. CHF GM W

Tous les prix indiqués dans cette feuille de prix sont les prix de vente hors taxes et RPLP.
 Nous renvoyons aux conditions générales de vente figurant dans la liste de prix principale actuellement en vigueur de la société Viessmann (Suisse) SA.

Sous réserve de modifications.

Viessmann (Schweiz) AG
 Industriestrasse 124
 8957 Spreitenbach
 Téléphone : 056 418 67 11
 Télécopie : 056 401 13 91