

Prix

Applicable à partir du 1er janvier 2023



Vitivent 200-D

Type HR B55

- Débit volumique de l'air jusqu'à 55 m³/h avec régulation intégrée et 4 modes de fonctionnement

Type HRM B55

- Débit volumique de l'air jusqu'à 55 m³/h avec régulation intégrée et 7 modes de fonctionnement
- Conçu pour le mode automatique en association avec la sonde de qualité de l'air (accessoire)
- Récepteur de radio-pilotage intégré pour le raccordement de l'interrupteur de commande radiofréquence (accessoire)

Type HRV B55

- Débit volumique de l'air jusqu'à 45 m³/h avec régulation intégrée et 7 modes de fonctionnement
- Conçu pour le mode automatique en association avec la sonde de qualité de l'air (accessoire)
- Récepteur de radio-pilotage intégré pour le raccordement de l'interrupteur de commande radiofréquence (accessoire)
- Registre de préchauffage électrique intégré (jusqu'à 200 W)




- Le fonctionnement continu assure des températures ambiantes agréables.
- La teneur en humidité équilibrée évite les dommages au niveau du bâtiment.
- Installation aisée dans le mur extérieur sans conduits d'air – idéal pour la modernisation ou l'adjonction
- L'utilisation de manchons muraux pour le gros œuvre facilite l'installation ultérieure de l'appareil de ventilation.
- Les fenêtres fermées offrent une sécurité accrue contre les effractions et une protection contre le bruit.
- Idéal pour les personnes allergiques grâce au filtrage de l'air extérieur
- Ventilateurs silencieux, à faible consommation électrique
- Réduction des déperditions calorifiques lors de l'apport d'air frais grâce à la récupération de chaleur importante de l'air évacué – contribue à la réduction des coûts de chauffage.
- Régulation intégrée permettant une utilisation simple
- L'installation nécessite uniquement un raccord de 230 V – il n'est pas nécessaire de régler l'appareil.

VITOVENT 200-D

Appareils de ventilation avec récupération de chaleur pour des pièces individuelles ou des logements




Appareils d'admission et d'évacuation d'air (décentralisés)

Appareils d'admission et d'évacuation d'air

<p>Vitovent 200-D, type HR B55 Appareil de ventilation décentralisé avec récupération de chaleur, débit volumique de l'air allant jusqu'à 55 m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour des pièces individuelles d'environ 25 m² maxi. ■ Taux de récupération de chaleur jusqu'à 90 % ■ Régulation intégrée avec 4 préréglages de débit volumique au choix : <ul style="list-style-type: none"> - Ventilation de base - Ventilation réduite - Ventilation normale - Ventilation intensive ■ Fonction de mise hors gel intégrée ■ Filtre d'amenée d'air F7, filtre à air évacué G4 ■ Dimensions du diaphragme mural intérieur (coloris : blanc) <ul style="list-style-type: none"> - Largeur 340 mm - Hauteur 340 mm - Profondeur 70 mm <p><i>Un manchon mural doit être mentionné sur la commande pour le montage, voir Accessoires.</i></p>		<p>Z014592 1.494,-</p> <p>⊠ B</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Réf. CHF</p> <p>⊠</p> <p>⊡</p> <p>⊢</p> <p>⊣</p> <p>GM W</p>
<p>Vitovent 200-D, type HRM B55 Appareil de ventilation décentralisé avec récupération de chaleur, débit volumique de l'air allant jusqu'à 55 m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour des pièces individuelles d'environ 25 m² maxi. ■ Taux de récupération de chaleur jusqu'à 90 % ■ Régulation intégrée avec 7 modes de fonctionnement : <ul style="list-style-type: none"> - Ventilation de base - Ventilation réduite - Ventilation normale - Ventilation intensive - Mode air admis - Mode air évacué - Mode automatique (sonde de qualité de l'air nécessaire, voir Accessoires) ■ Récepteur de radio-pilotage intégré pour l'utilisation d'un interrupteur de commande radiofréquence ■ Fonction de mise hors gel intégrée ■ Filtre d'amenée d'air F7, filtre à air évacué G4 ■ Dimensions du diaphragme mural intérieur (coloris : blanc) <ul style="list-style-type: none"> - Largeur 340 mm - Hauteur 340 mm - Profondeur 70 mm <p><i>Un manchon mural doit être mentionné sur la commande pour le montage, voir Accessoires.</i></p>		<p>Z014593 1.710,-</p> <p>⊠ B</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>⊡ A</p>	<p>Réf. CHF</p> <p>⊠</p> <p>⊡</p> <p>⊢</p> <p>⊣</p> <p>GM W</p>
<p>Vitovent 200-D, type HRV B55 Appareil de ventilation décentralisé avec récupération de chaleur, débit volumique de l'air allant jusqu'à 45 m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour des pièces individuelles d'environ 25 m² maxi. ■ Taux de récupération de chaleur jusqu'à 90 % ■ Régulation intégrée avec 7 modes de fonctionnement : <ul style="list-style-type: none"> - Ventilation de base - Ventilation réduite - Ventilation normale - Ventilation intensive - Mode air admis - Mode air évacué - Mode automatique (sonde de qualité de l'air nécessaire, voir Accessoires) ■ Récepteur de radio-pilotage intégré pour l'utilisation d'un interrupteur de commande radiofréquence ■ Registre de préchauffage électrique intégré (fonctionnement séquentiel, jusqu'à 200 W) ■ Filtre d'amenée d'air F7, filtre à air évacué G4 ■ Dimensions du diaphragme mural intérieur (coloris : blanc) <ul style="list-style-type: none"> - Largeur 340 mm - Hauteur 340 mm - Profondeur 70 mm <p><i>Un manchon mural doit être mentionné sur la commande pour le montage, voir Accessoires.</i></p>		<p>Z014594 1.871,-</p> <p>⊠ B</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>⊡ A</p>	<p>Réf. CHF</p> <p>⊠</p> <p>⊡</p> <p>⊢</p> <p>⊣</p> <p>GM W</p>

► Mise en service et autres prestations de services, voir liste de prix.



Appareils d'admission et d'évacuation d'air (décentralisés)

Manchons muraux			
<p>Manchon mural rond avec diaphragme mural extérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour le montage de l'appareil de ventilation dans une traversée de mur ronde (Ø 320 mm mini.) ■ Pour des épaisseurs de mur de 320 à 530 mm ■ Montage séparé dans le temps possible du manchon mural et de l'appareil de ventilation ■ Diaphragme mural extérieur résistant aux UV avec larmier pour les condensats 		Z012505 611,-	Réf. CHF GM W
<p>Manchon mural carré avec diaphragme mural extérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour le montage de l'appareil de ventilation dans une traversée de mur carrée (325 x 325 mm mini.) ■ Pour des épaisseurs de mur de 320 à 480 mm, rallonge possible ■ Montage séparé dans le temps possible du manchon mural et de l'appareil de ventilation ■ Diaphragme mural extérieur résistant aux UV avec larmier pour les condensats 		Z014596 376,-	Réf. CHF GM W
<p>Manchon mural carré avec diaphragme mural extérieur et raccord de conduit d'air</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour le montage de l'appareil de ventilation dans une traversée de mur carrée (325 x 325 mm mini.) ■ Pour des épaisseurs de mur de 420 à 480 mm, rallonge possible <ul style="list-style-type: none"> - Directions de l'air évacué et de l'air admis non réversibles - Air admis (espace intérieur) à droite - Air évacué (espace intérieur) à gauche ■ Montage séparé dans le temps possible du manchon mural et de l'appareil de ventilation ■ Diaphragme mural extérieur résistant aux UV avec larmier pour les condensats ■ Possibilité de raccordement d'un maximum de 2 conduits d'air DA 75 (10 m maxi. par conduit) <i>Le conduit doit être mentionné sur la commande, voir la feuille de prix du système de distribution d'air.</i> 		Z014595 576,-	Réf. CHF GM W
<p>Rallonge pour manchon mural carré</p> <p>Pour des épaisseurs de mur de 480 à 640 mm</p>		7201532 272,-	Réf. CHF GM W
<p>Rondelles d'écartement pour manchon mural carré</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 unités dans l'ensemble ■ Pour compenser le manchon mural carré vers l'extérieur d'1 cm 		ZK02579 48,-	Réf. CHF GM W
<p>Rondelles d'écartement d'appareil rondes</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 unités dans l'ensemble ■ Pour compenser les "rallonges pour manchon mural rond/carré" vers l'intérieur 		ZK02580 44,-	Réf. CHF GM W
<p>Cadre de recouvrement pour manchon mural carré</p> <p>Cadre enfichable (polystyrène) pouvant être découpé pour le parement du "manchon mural carré" dans l'espace intérieur. Le cadre de recouvrement peut être recouvert de papier peint ou peint.</p>		ZK02578 85,-	Réf. CHF GM W

Remarque !

Un manchon mural et un diaphragme mural extérieur ou l'élément de montage pour embrasure de fenêtre doivent être mentionnés sur la commande pour le montage du Vitovent.

Accessoires

<p>Interrupteur de commande radiofréquence</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Interrupteur de commande radiofréquence avec cadre à coller ou à visser au mur ■ Pour régler les modes de fonctionnement de l'appareil de ventilation ■ Fonctionnement ne nécessitant aucun entretien, sans alimentation électrique ni piles ■ Commande d'un appareil de ventilation à l'aide de 5 interrupteurs de commande radiofréquence au maximum ■ Commande d'un maximum de 10 appareils de ventilation à l'aide d'1 interrupteur de commande radiofréquence 		ZK02582 318,-	Réf. CHF GM W
<p>Sonde de qualité de l'air</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour la régulation automatique du débit volumique de l'air en fonction de la qualité de l'air ■ Détermination de la qualité de l'air par la mesure de la concentration de CO₂, d'autres gaz mixtes et de l'humidité de l'air ■ Montage dissimulé dans le diaphragme mural intérieur de l'appareil de ventilation ■ Permet la "gestion locale des besoins" 		ZK02583 404,-	Réf. CHF GM W

VITOVENT 200-D

Accessoires

Appareils d'admission et d'évacuation d'air (décentralisés)

Filtre pour Vitovent 200-D

Jeu de filtre d'amenée d'air et de filtre à air évacué

Jeu pour 1 changement de filtre

- 1 filtre d'amenée d'air F7
- 1 filtre à air évacué G4



7201529

40,-

Réf.
CHF
GM W

Tous les prix indiqués dans cette liste de prix sont des prix de vente hors taxes.

Nous nous référons aux conditions générales de vente figurant dans la liste de prix principale de Viessmann (Schweiz) AG en vigueur actuellement.

Sous réserve de modifications.

Viessmann (Schweiz) AG

Industriestrasse 124

8957 Spreitenbach

Téléphone : 056 418 67 11

Télécopie : 056 401 13 91