

### Preise

Gültig ab 1. April 2023



### Vitoclima 300-S

#### Typ IW/OFAA300MHA...

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie

- System bestehend aus Ausseneinheit und Inneneinheit als Wandgerät
- Komfortable Raumklimalösung (Heizen, Kühlen und Entfeuchten durch reversible Betriebsweise sowie Luftaufbereitung)
- Inneneinheit mit Hocheffizienz Wärmetauscher und passiver und aktiver Luftfilterfunktion
- Kompakte Ausseneinheit und Inneneinheiten mit beschichtetem Wärmetauscher für dauerhaft effiziente und antibakterielle Betriebsweise sowie Selbstreinigungsfunktionen

Inneneinheiten in den Farben Weiss und Silber verfügbar.

- Geringe Betriebskosten durch sehr hohen SCOP/SEER und Effizienzklasse A+++/A+++ Heizen und Kühlen
- Leistungsregelung und DC Inverter für hohe Effizienz auch im Teillastbetrieb
- Einsatzbereich Heizen bis -20 °C/Kühlen bis +43 °C
- Mikroprozessorsteuerung für Überwachung und Einhaltung von Raumlufttemperatur und -feuchte
- Einfach zu bedienende Infrarot Fernbedienung mit vielen Komfortfunktionen
- Besonders leiser Betrieb durch drehzahlgeregelte Ventilatoren und Schalldämm-Massnahmen
- Kompakte Innen- und Ausseneinheiten für platzsparende Installation
- Umweltfreundliches Kältemittel R32 mit niedrigem GWP-Wert (GWP = Global Warming Potential)
- Komfortfunktionen: Selbstreinigungsfunktion, Sterilisierungsprogramm der Inneneinheit, aktiver und reinigbarer IFD-Filter, Anwesenheits- und Eco-Sensor für weitere Komfort- und Energieeinsparfunktionen
- Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle zur Bedienung der Anlage

## VITOClima 300-S

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie  
Inneneinheit als Wandgerät

### Heizungsanlage



#### Vitoclima 300-S

Komplettes Klimasystem bestehend aus:

- Inneneinheit als Wandgerät
- Ausseneinheit
- Fernbedienung

Funktionen:

- Self clean - Selbstreinigungsfunktion der Inneneinheit
- Self hygiene - Sterilisierungsprogramm der Inneneinheit zur Desinfektion der Wärmetauschoberflächen und Silber-Nanopartikel an den luftberührten Flächen
- IFD Filter - Dielektrischer, aktiver und reinigbarer Filter gegen z. B. Feinstaub, Bakterien und Viren
- 3D-Swing - Für optimalen Luftstrom, angepasst für Heiz- und Kühlbetrieb
- Eco-Sensor - Für maximalen Komfort und Energieeinsparung, z. B. Anwesenheits- und Lichterkennung und smarte Heiz- und Kühlfunktionen
- Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle

Typ Farbe	Nenn-Kühlleistung (kW) Nenn-Wärmeleistung (kW)			
	2,6 3,2	3,5 4,2	5,2 6,0	
IW/OFAA300MHA026 weiss	Z025386 <b>2.392,-</b>	–	–	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>
IW/OFAA300MHA035 weiss	–	Z025387 <b>2.695,-</b>	–	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>
IW/OFAA300MHA052 weiss	–	–	Z025388 <b>3.099,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>
IW/OFAA300MHA026-S silber	Z025389 <b>2.607,-</b>	–	–	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>
IW/OFAA300MHA035-S silber	–	Z025390 <b>2.912,-</b>	–	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>
IW/OFAA300MHA052-S silber	–	–	Z025391 <b>3.249,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF MG W</b>

Technische Angaben	Nenn-Kühlleistung (kW) Nenn-Wärmeleistung (kW)			
	2,6 3,2	3,5 4,2	5,2 6,0	
<b>Kühlleistungsbereich</b>	1,0 - 4,0	1,0 - 4,0	1,4 - 6,0	kW
<b>Wärmeleistungsbereich</b>	1,1 - 5,4	1,3 - 5,8	1,4 - 6,9	kW
<b>Leistungszahl (COP)</b>	4,8	4,7	4,0	
<b>jahreszeitbedingte Leistungszahl LT (wärmeres Klima) SCOP</b>	6,2	6,2	5,6	
<b>jahresbedingte Leistungszahl im aktiven Kühlbetrieb (SEER)</b>	8,8	8,8	7,5	
<b>Schalldruckpegel min. Inneneinheit</b>	15	16	28	dB(A)
<b>Schalldruckpegel max. Inneneinheit</b>	36	37	41	dB(A)
<b>Inneneinheit Breite</b>	923	923	1050	mm
<b>Inneneinheit Länge</b>	215	215	235	mm
<b>Inneneinheit Höhe</b>	320	320	350	mm
<b>Inneneinheit Gewicht</b>	12	12	15	kg
<b>Ausseneinheit Breite</b>	800	800	820	mm
<b>Ausseneinheit Länge</b>	275	275	338	mm
<b>Ausseneinheit Höhe</b>	553	553	614	mm
<b>Ausseneinheit Gewicht</b>	30	30	46	kg
<b>Abmessung Saugleitung</b>	10	10	12	mm
<b>Abmessung Flüssigkeitsleitung</b>	6	6	6	mm

#### Lieferumfang/Ausstattung:

Komplettes Klimagerät bestehend aus Innen- und Ausseneinheit

#### Inneneinheit













- Eingebauter Hochleistungsverdampfer
- Eingebauter elektronischer Regelung
- Eingebauter motorisch gesteuerter Luftaustritt
- Mit elektrostatischem Hochleistungs-IFD Luftfilter, reinigbar
- Antibakteriell beschichteter Verdampfer und Verflüssiger
- Fernbedienung (LCD Infrarot)









#### Ausseneinheit

- Mit Kältemittel-Betriebsfüllung R32, Bördelanschlüsse, invertergesteuert, schallgedämmter Rollkolben-Verdichter, 4-Wege-Ventil und elektronisches Expansionsventil

# VITOClima 300-S











## Zubehör






<b>Kältemittelleitungen zur Verbindung von fest installierten Split-Geräten</b>			
<b>Kupferrohr mit Wärmedämmung</b>			
<b>Kupferrohr mit Wärmedämmung</b> ■ 6 x 1 mm ■ Ring mit 25 m Flüssigkeitsleitung		7249274 <b>361,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kupferrohr mit Wärmedämmung</b> ■ 10 x 1 mm ■ Ring mit 25 m Flüssigkeitsleitung		7249273 <b>551,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kupferrohr mit Wärmedämmung</b> ■ 12 x 1 mm ■ Ring mit 25 m Heissgasleitung		7249272 <b>661,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kupferrohr mit Wärmedämmung</b> 6 x 1 mm und 10 x 1 mm. <b>Doppelrohr</b> in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen. Farbe der Wärmedämmung weiss. Ring mit 20 m.		7249271 <b>899,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kupferrohr mit Wärmedämmung</b> 6 x 1 mm und 12 x 1 mm. <b>Doppelrohr</b> in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen. Farbe der Wärmedämmung weiss. Ring mit 20 m.		7249270 <b>1.029,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Wärmedämmung zu Kältemittelleitungen</b>			
<b>Thermo-Isolierband</b> Rolle mit 10 m, 50 x 3 mm. Farbe: Weiss. Selbstklebend. Zum Überdecken von ungedämmten Bauteilen und Verbindungsstellen.		7249275 <b>43,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>PVC-Klebeband</b> 50 mm breit, Farbe: Weiss		7249281 <b>49,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Verbindungselemente</b>			
<b>Verbindungsniessel</b>			
<b>Verbindungsniessel 7/16</b> Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249276 <b>66,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Verbindungsniessel 5/8</b> Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249278 <b>90,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Verbindungsniessel 3/4</b> Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249279 <b>130,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

Verbindungselemente			
<b>Bördel-Überwurfmutter</b>			
<b>Bördel-Überwurfmutter 7/16</b> Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249280 <b>32,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Bördel-Überwurfmutter 5/8</b> Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249282 <b>44,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Bördel-Überwurfmutter 3/4</b> Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück.		7249283 <b>66,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Euro Bördeladapter</b>			
<b>Euro Bördeladapter 7/16</b> Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück		7249284 <b>153,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Euro Bördeladapter 5/8</b> Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück		7249285 <b>170,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Euro Bördeladapter 3/4</b> Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück		7249286 <b>178,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kupfer-Dichtring 7/16</b> 10 Stück. Ersatz-Dichtringe für CHF Bördeladapter.		7249289 <b>7,50</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kupfer-Dichtring 5/8</b> 10 Stück. Ersatz-Dichtringe für CHF Bördeladapter.		7249290 <b>8,90</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kupfer-Dichtring 3/4</b> 10 Stück. Ersatz-Dichtringe für CHF Bördeladapter.		7249291 <b>10,70</b>	Best.-Nr. CHF MG W

# VITOClima 300-S

## Zubehör

<b>Verbindungselemente</b>			
<b>Innenlötuffen</b>			
			
<b>Innenlötuffe aus Kupfer</b> 6 mm 10 Stück		7249287 <b>20,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Innenlötuffe aus Kupfer</b> 10 mm 10 Stück		7249277 <b>9,50</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Innenlötuffe aus Kupfer</b> 12 mm 10 Stück		7249288 <b>5,70</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Dichtkappe aus Kupfer 7/16</b> 10 Stück. Zum Verschliessen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar.		7249292 <b>7,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Dichtkappe aus Kupfer 5/8</b> 10 Stück. Zum Verschliessen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar.		7249293 <b>7,50</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Dichtkappe aus Kupfer 3/4</b> 10 Stück. Zum Verschliessen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar.		7249294 <b>11,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kondenswasserableitung</b>			
<b>Kondenswasserpumpe</b> 8 m Förderhöhe. Mit Aufputz-Kanal, Farbe weiss.		7249295 <b>529,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Kondenswasserpumpe</b> 6 m Förderhöhe. Zum Einbau in einen Unterputz-Kanal.		7249298 <b>465,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Rückschlagventil</b> Für Kondenswasserablauf. Zur Verbindung des Rücklaufs von Kondenswasser bei grossen Förderhöhen.		7249311 <b>32,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

<b>Kondenswasserableitung</b>			
<b>Kondenswasserschlauch</b> für Ausseneinheit Zur Ableitung von Kondenswasser. ■ Ø 16 mm, Rolle mit 30 m.		7249302 <b>137,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Unterputz-Installationskasten</b> Für Kondenswasserpumpe, Kondenswasserschlauch, Elektrozuleitungen, usw.		7249303 <b>50,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Konsolen für Ausseneinheit</b>			
<b>Dämpfungssockel</b> ■ Dämpfungssockel zur Montage der Ausseneinheit auf befestigtem Untergrund ■ Abmessungen: Höhe 95 mm, Breite 130 mm, Länge 600 mm		ZK06012 <b>89,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Konsole für Bodenmontage der Ausseneinheit</b> ■ Aus Aluminiumprofilen, Höhe 300 mm, Länge 630 mm ■ Für ebenerdige Aufstellung ■ 2 Stück		7441142 <b>160,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Konsolen-Set für Wandmontage der Ausseneinheit</b> ■ Ausladung 560 mm, max. Belastung 100 kg. ■ Wandschiene und verstellbare Konsolen mit Endkappen, verzinkt. ■ 4 Schwingungsdämpfer 42 x 10,5 mm.		7249301 <b>190,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Reinigungsmittel</b>			
<b>Spezialreiniger</b> 1 Liter-Sprühflasche für Reinigung des Verflüssigers.		7249304 <b>58,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Spezialreiniger</b> 1 Liter-Sprühflasche zur Reinigung des Verdampfers		7249305 <b>58,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

#### **Verkauf und Beratung**

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Industriestrasse 124  
8957 Spreitenbach  
Telefon: +41 56 418 67 11  
Telefax: +41 56 401 13 91

**Viessmann (Svizzera) SA**  
Via Carvina 2  
6807 Taverne  
Telefono: +41 91 945 20 16  
Telefax: +41 91 945 20 58

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Gewerbstrasse 1  
3421 Lyssach  
Telefon: +41 31 818 16 60  
Telefax: +41 31 818 16 69

**Viessmann (Suisse) SA**  
Le Piolet 28  
1470 Estavayer-le-Lac  
Téléphone: +41 24 442 84 00  
Téléfax: +41 24 442 84 04

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Ampèrestrasse 5  
9323 Steinach  
Telefon: +41 71 447 16 64  
Telefax: +41 71 447 16 67