

Preise

Gültig ab 1. April 2023




Vitocell 100-V

Typ CVWB/CVWC

Stehender Speicher-Wassererwärmer aus Stahl, mit Ceraprotect-Emaillierung
Für Anwendungen mit Wärmepumpen


- Speziell für die Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Wärmepumpen geeignet. Die grosse Wärmetauscherfläche sorgt für eine hocheffiziente Wärmeübertragung.
- Korrosionsgeschützter Speicherbehälter aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung
- Zusätzlicher Schutz über Fremdströmanode (bis 300 l) und Magnesium-Schutzanode (ab 300 l) werkseitig verbaut
- Aufheizung des gesamten Wasserinhalts über tief bis zum Speicherboden geführte Heizwendel
- Hoher Warmwasserkomfort durch schnelle, gleichmässige Aufheizung über gross dimensionierte Heizwendel
- Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundum-Wärmedämmung - zur leichteren Einbringung abnehmbar und in Ausführung mit Energieeffizienzklasse B oder C verfügbar (ab 390 l)
- Zur Komfortsicherung können bis zu 2 Elektro-Heizeinsätze montiert werden (ab 250 l)
- Integrierte Tragehilfe an Ober- und Unterseite ermöglichen einen einfachen Transport und leichte Einbringung (bis 300 l)

VITOCELL 100-V


Vitocell 100-V aus Stahl, mit Ceraprotect-Emaillierung	Speicherinhalt (Liter)			Best.-Nr. CHF Energy MG W		
	200	250	300			
	Vitocell 100-V, vitoppearlwhite ■ Zur Trinkwassererwärmung mit Wärmepumpen Für Anlagen mit folgenden Betriebsdaten: ■ Heizwasser-Vorlauftemperatur bis 160 °C ■ Heizwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar (1 MPa) ■ Trinkwassertemperatur bis 95 °C ■ Trinkwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar (1 MPa)			Z026454 2.262,- <input type="checkbox"/> B	Z026455 2.605,- <input type="checkbox"/> B	Z026456 2.948,- <input type="checkbox"/> B

Technische Angaben					
Typ		CVWC	CVWC	CVWC	
Länge		668	668	668	mm
Breite		714	714	714	mm
Höhe		1229	1430	1697	mm
Einbringmass		-	-	-	Ø mm
Gewicht		97	111	126	kg

Vitocell 100-V Typ CVWC sind auch in Kombination mit Vitocell 100-E Typ MSCA als Vitocell Modular 100-VE verfügbar. Siehe separates Preisblatt.

Vitocell 100-V aus Stahl, mit Ceraprotect-Emaillierung	Wärmedämmung Standard	Speicherinhalt (Liter)		Best.-Nr. CHF Energy MG W
		390	500	
	Vitocell 100-V, vitoppearlwhite ■ Zur Trinkwassererwärmung mit Wärmepumpen ■ Mit abnehmbarer Wärmedämmung Für Anlagen mit folgenden Betriebsdaten: ■ Heizwasser-Vorlauftemperatur bis 160 °C ■ Heizwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar (1 MPa) ■ Trinkwassertemperatur bis 95 °C ■ Trinkwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar (1 MPa)	Z026495 2.744,- <C>	Z026496 3.201,- <C>	

Technische Angaben				
Typ		CVWB	CVWB	
Länge		859	859	mm
Breite		923	923	mm
Höhe		1624	1948	mm
Einbringmass		650	650	Ø mm
Gewicht		190	200	kg

Vitocell 100-V aus Stahl, mit Ceraprotect-Emaillierung	Wärmedämmung Hocheffizient Energieeffizienzklasse B	Speicherinhalt (Liter)		Best.-Nr. CHF Energy MG W
		390	500	
	Vitocell 100-V, vitoppearlwhite ■ Zur Trinkwassererwärmung mit Wärmepumpen ■ Mit abnehmbarer Wärmedämmung Für Anlagen mit folgenden Betriebsdaten: ■ Heizwasser-Vorlauftemperatur bis 160 °C ■ Heizwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar (1 MPa) ■ Trinkwassertemperatur bis 95 °C ■ Trinkwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar (1 MPa)	Z026497 3.146,- 	Z026498 3.677,- 	

Technische Angaben				
Typ		CVWB	CVWB	
Länge		859	859	mm
Breite		923	923	mm
Höhe		1659	1983	mm
Einbringmass		650	650	Ø mm
Gewicht		187	215	kg





VITOCELL 100-V

Zubehör

Zubehör					
Zubehör					
Speicherinhalt (Liter)	200	250	300	390	500
Solar-Wärmetauscher-Set Zum Anschluss von Sonnenkollektoren an den Vitocell 100-V <ul style="list-style-type: none"> ■ Umwälzpumpe ■ Plattenwärmetauscher ■ Rohrleitungen und Verbindungsstücke zum Speicheranschluss ■ Wärmedämmung 		–		7186663 1.593,–	Best.-Nr. CHF MG W
Temperaturregler <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einem thermostatischen System ■ Mit Hutschiene zum Anbau an den Speicher-Wassererwärmer oder an die Wand ■ Einstellbereich 30 bis 60 °C, umstellbar bis 110 °C ■ Länge Kapillarrohr 1400 mm, Sensor Ø 6 mm ■ Ohne Tauchhülse 			7151989 215,–		Best.-Nr. CHF MG W
Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung Für Heizkessel bis 40 kW <ul style="list-style-type: none"> ■ Hocheffizienz-Umwälzpumpe ■ Steckerfertig verdrahtet ■ Mit Rückschlagklappe 			7172611 561,–		Best.-Nr. CHF MG W
Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung Für Heizkessel von 40 bis 70 kW <ul style="list-style-type: none"> ■ Hocheffizienz-Umwälzpumpe ■ Steckerfertig verdrahtet ■ Mit Rückschlagklappe 			7172612 652,–		Best.-Nr. CHF MG W
Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung Für Heizkessel ab 70 kW <ul style="list-style-type: none"> ■ Hocheffizienz-Umwälzpumpe ■ Steckerfertig verdrahtet ■ Mit Rückschlagklappe 			7172613 1.805,–		Best.-Nr. CHF MG W
Fremdstromanode <ul style="list-style-type: none"> ■ Wartungsfrei ■ An Stelle der mitgelieferten Magnesium-Schutzanode 			vormontiert	Z004247 686,–	Best.-Nr. CHF MG W
Thermometer, analog Zum Einbau in die Wärmedämmung oder das Vorderblech des Speicher-Wassererwärmers			–	7595765 32,–	Best.-Nr. CHF MG W
Thermometer <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Wandmontage ■ Digitale Anzeige von 2 Temperaturen 		ZK05265 99,–		–	Best.-Nr. CHF MG W



Zubehör

Sonstiges						Best.-Nr. CHF MG N
Speicherinhalt (Liter)	200	250	300	390	500	
<p>Tragehilfe Zur leichteren Einbringung aller stehenden Speicher-Wassererwärmer ■ Mit abnehmbarer Wärmedämmung <i>Nicht geeignet für Vitocell 100-V/-B/-L ab 750 Liter Inhalt.</i></p> 		-		ZK01793 373,-		
Elektro-Heizeinsatz						Best.-Nr. CHF MG W
Speicherinhalt (Liter)	200	250	300	390	500	
<p>Elektro-Heizeinsatz-EHE Wählbare Heizleistung 2, 4 oder 6 kW Nur einsetzbar bei weichem bis mittelhartem Trinkwasser bis 14 °dH (Härtebereich mittel, bis 2,5 mol/m³) ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Temperaturregler ■ Flansch ■ Flanschhaube, Farbe: Vitopearlwhite ■ Dichtung Zum Einbau im unteren Bereich des Vitocell</p> 		Z021939 1.002,-		Z026669 1.003,-		
<p>Flanschheizkörper Wählbare Heizleistung 2, 4 oder 6 kW ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Temperaturregler ■ Flansch ■ Flanschhaube, Farbe: Vitopearlwhite ■ Dichtung Zum Einbau im unteren Bereich des Vitocell</p> 		ZK07158 862,-		7984354 834,-		
<p>Elektro-Heizeinsatz-EHE Wählbare Heizleistung 2, 4 oder 6 kW Nur einsetzbar bei weichem bis mittelhartem Trinkwasser bis 14 °dH (Härtebereich mittel, bis 2,5 mol/m³) ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Temperaturregler Zum Einbau im oberen Bereich des Vitocell</p> 		-		Z012684 771,-		

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Verkauf und Beratung

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Telefax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67