

Preise

Gültig ab 1. April 2023



Vitocell Modular 100-VE


Modular kombiniert für Wärmepumpen Heiz- und Kühlsysteme

- Speicher-Wasserewärmer Vitocell 100-V, Typ CVWC
- Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E, Typ MSCA

- Auf Vitocal Wärmepumpen abgestimmtes modulares Speicherkonzept
- Lieferung in geteilter Ausführung
- Verschleissfreie integrierte Fremdstromanode schützt vor Korrosion
- Einheitliches Design von Speicher und Wärmeerzeuger
- Geringer Platzbedarf (<0,5 m²)
- Tower-Lösung mit Heizwasser-Pufferspeicher - 360° drehbar
- Unterschiedliche Größen für maximale Flexibilität
- Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport und leichte Einbringung
- Zusätzliche Anschlüsse bei 75 l für hybride Anwendungen mit 2. Wärmeerzeuger
- Zur Komfortabsicherung können Elektro-Heizeinsätze montiert werden (Zubehör)
- Für Heiz- und Kühlanwendungen konzipiert

VITOCELL MODULAR 100-VE

Heizungsanlage



Vitocell Modular 100-VE, vitoppearlwhite

Zur Trinkwassererwärmung und Heiz-/Kühlwasserspeicherung in Verbindung mit Wärmepumpen bis 17 kW Heizleistung

Funktion 50 l Pufferspeicher: Hydraulische Weiche


Für Anlagen mit folgenden Betriebsdaten:

- Heizwasser-Vorlauftemperatur
 - Speicher-Wassererwärmer bis 160 °C
 - Heizwasser-Pufferspeicher bis 110 °C
- Heizwasserseitiger Betriebsdruck:
 - Speicher-Wassererwärmer bis 10 bar (1 MPa)
 - Heizwasser-Pufferspeicher bis 3 bar (0,3 MPa)
- Trinkwassertemperatur bis 95 °C
- Trinkwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar (1 MPa)

	Speicherinhalt Speicher-Wassererwärmer Speicherinhalt Heizwasser-Pufferspeicher			
	200 l 50 L	250 l 50 L	300 l 50 L	
	Z026459 3.171,- ⊠B	Z026460 3.514,- ⊠B	Z026461 3.857,- ⊠B	Best.-Nr. CHF Energy MG W

Technische Angaben				
Länge	668	668	668	mm
Breite	714	714	714	mm
Höhe	1610	1811	2078	mm
Gewicht	137	151	166	kg

Heizungsanlage



Vitocell Modular 100-VE, vitoppearlwhite

Zur Trinkwassererwärmung und Heiz-/Kühlwasserspeicherung in Verbindung mit Wärmepumpen bis 17 kW Heizleistung

Funktion 75 l Pufferspeicher: Hydraulische Weiche in hybriden Anwendungen mit 2. Wärmeerzeuger und/oder Elektroheizeinsatz

Für Anlagen mit folgenden Betriebsdaten:




- Heizwasser-Vorlauftemperatur
 - Speicher-Wassererwärmer bis 160 °C
 - Heizwasser-Pufferspeicher bis 110 °C
- Heizwasserseitiger Betriebsdruck:
 - Speicher-Wassererwärmer bis 10 bar (1 MPa)
 - Heizwasser-Pufferspeicher bis 3 bar (0,3 MPa)
- Trinkwassertemperatur bis 95 °C
- Trinkwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar (1 MPa)

	Speicherinhalt Speicher-Wassererwärmer Speicherinhalt Heizwasser-Pufferspeicher			Best.-Nr. CHF Energy MG W
	200 l 75 L	250 l 75 L	300 l 75 L	
	Z026462 3.322,- ◁B	Z026463 3.665,- ◁B	Z026464 4.008,- ◁B	

Technische Angaben				
Länge	668	668	668	mm
Breite	714	714	714	mm
Höhe	1728	1929	2196	mm
Gewicht	147	161	176	kg

VITOCELL MODULAR 100-VE

Zubehör Speicher-Wassererwärmer

Speicherinhalt	200 l	250 l	300 l	
Zubehör				
Temperaturregler <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einem thermostatischen System. ■ Mit Hutschiene zum Anbau an den Speicher-Wassererwärmer oder an die Wand. ■ Einstellbereich 30 bis 60 °C, umstellbar bis 110 °C. ■ Länge Kapillarrohr 1400 mm, Fühler Ø 6 mm. ■ Ohne Tauchhülse. 		7151989 215,-		Best.-Nr. CHF MG W
Thermometer <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Wandmontage ■ Digitale Anzeige von zwei Temperaturen 		ZK05265 99,-		Best.-Nr. CHF MG W
Elektro-Heizeinsatz				
Elektro-Heizeinsatz-EHE Wählbare Heizleistung 2, 4 oder 6 kW Nur einsetzbar bei weichem bis mittelhartem Trinkwasser bis 14 °dH (Härtebereich mittel, bis 2,5 mol/m³) Zum Einbau in den Vitocell <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Temperaturregler ■ Flansch ■ Flanschhaube, Farbe: Vitopearlwhite ■ Dichtung Zum Einbau im unteren Bereich des Vitocell. 		Z021939 1.002,-		Best.-Nr. CHF MG W
Flanschheizkörper Wählbare Heizleistung 2, 4 oder 6 kW <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Temperaturregler ■ Flansch ■ Flanschhaube, Farbe: Vitopearlwhite ■ Dichtung Zum Einbau im unteren Bereich des Vitocell 		ZK07158 862,-		Best.-Nr. CHF MG W
Elektro-Heizeinsatz-EHE Wählbare Heizleistung 2, 4 oder 6 kW . Nur einsetzbar bei weichem bis mittelhartem Trinkwasser bis 25°fH. Zum Einbau in den Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer. ■ Temperaturregler. Zum Einbau im oberen Bereich des Vitocell. 		–	Z012684 771,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOCELL MODULAR 100-VE

Zubehör Heizwasser-Pufferspeicher

Speicherinhalt	50 l	75 l	
Zubehör			
Temperaturregler <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einem thermostatischen System. ■ Mit Hutschiene zum Anbau an den Speicher-Wassererwärmer oder an die Wand. ■ Einstellbereich 30 bis 60 °C, umstellbar bis 110 °C. ■ Länge Kapillarrohr 1400 mm, Fühler Ø 6 mm. ■ Ohne Tauchhülse. 	7151989 215,-		Best.-Nr. CHF MG W
Thermometer <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Wandmontage ■ Digitale Anzeige von zwei Temperaturen 	ZK05265 99,-		Best.-Nr. CHF MG W
Automatisches Entlüftungsventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Montage an einen der Speicheranschlüsse ■ Mit T-Stück 1" Zum Einbau im unteren Bereich des Vitocell.	7984135 105,-		Best.-Nr. CHF MG W
Elektro-Heizeinsatz			
Flanschheizkörper Wählbare Heizleistung 2, 4 oder 6 kW <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Temperaturregler ■ Flansch ■ Flanschhaube, Farbe: Vitopearlwhite ■ Dichtung Zum Einbau im <i>unteren Bereich des Vitocell</i>	7984354 834,-		Best.-Nr. CHF MG W
Elektro-Heizeinsatz-EHE Wählbare Heizleistung 2, 4 oder 6 kW . Nur einsetzbar bei weichem bis mittelhartem Trinkwasser bis 25°fH. Zum Einbau in den Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer. ■ Temperaturregler. Zum Einbau im oberen Bereich des Vitocell.	–	Z012684 771,-	Best.-Nr. CHF MG W



Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt
sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA.
Wir verweisen auf die allgemeinen
Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen
Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Verkauf und Beratung

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Telefax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67