

Preise

Gültig ab 1. April 2023


Vitovent 300-W

Wohnungslüftungs-Systeme mit Wärme- und Feuchterückgewinnung, zur bedarfsgerechten Wohnungslüftung mit gereinigter und erwärmter Aussenluft

Vitovent 300-W bis 225 m³/h, 325 m³/h, 400 m³/h oder 600 m³/h mit integrierter Bypass-Schaltung und elektrischem Vorheizregister

Vitovent 300-W bis 325 m³/h und 400 m³/h in der Enthalpievariante zur zusätzlichen Feuchterückgewinnung

Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über Regelung der Vitocal oder digitales Bedienteil und Sensoren (optional)

- Sorgt für thermische Behaglichkeit und gesundes Raumklima.
- Reduzierte Geruchsbelastung
- Komfortable Bedienung über die Regelung Vitotronic 200 der Vitocal und Nutzung des gemeinsamen Zubehörs
- Alternative Bedienung über separates Bedienteil (Zubehör)
- Vollständige Parametrierung über digitale Bedieneinheit
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt verhindert Bauschäden
- Mehr Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm durch geschlossene Fenster
- Filterung der Aussenluft – wichtig für Allergiker
- Sparsame Gleichstrommotoren mit Konstant-Volumenstrom und Balance-Regelung halten den Luftstrom unabhängig vom statischen Druck konstant.
- Sehr hoher Wärmebereitstellungsgrad reduziert die Lüftungswärmeverluste auf ein Minimum und senkt die Heizkosten.


VITOVENT 300-W

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung

- Luftvolumenstrom 225 und 325 m³/h

- Kreuz-Gegenstromwärmetauscher

Heizungsanlage



Vitovent 300-W

Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

- Rechtsausführung (R) Zuluft- und Abluftanschluss rechts, Linksausführung (L) Zuluft- und Abluftanschluss links
- 4 Stutzen für Aussenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft
- Wandaufhängung (Stehende Montage mit Zubehör)
- Balanceregulierung
- Konstant-Volumenstromregelung
- Sommerbypass (100 %)
- Integriertes elektrisches Vorheizregister (bedarfsgesteuerte Regelung)
- Trockensiphon

Zum Betrieb des Vitovent **muss** eine Bedieneinheit mitbestellt werden.

	Typ				Best.-Nr. CHF MG W
	H32S A225 (R)	H32S A225 (L)	H32S C325 (R)	H32S C325 (L)	
	Z024783 4.126,-	Z024784 4.126,-	Z024785 4.470,-	Z024786 4.470,-	

Technische Angaben					
Luftvolumenstrom	225	225	325	325	m ³ /h
Wohnfläche ca.	160	160	320	320	m ²
Art des Wärmetauschers	Kreuz-Gegenstrom	Kreuz-Gegenstrom	Kreuz-Gegenstrom	Kreuz-Gegenstrom	
Anschlussdimension (Sammelleitung)	125	125	160	160	mm
Leistung elektrisches Vorheizregister	0,7	0,7	1,0	1,0	kW
Filtertyp (Aussenluft / Abluft)					
■ Lieferumfang	G4/G4	G4/G4	G4/G4	G4/G4	
■ Lieferumfang	F7/G4	F7/G4	F7/G4	F7/G4	
Wärmerückgewinnung bis	94	94	98	98	%
Länge	455	455	560	560	mm
Höhe	650	650	650	650	mm
Breite	600	600	750	750	mm
Passivhaus Institut zertifizierte Komponente	X	X	X	X	

Hinweis Filtertyp!

G4 = ISO Coarse 60 %


F7 = ISO ePM1 50 %

M5 = ISO ePM10 50 %

VITOVENT 300-W

- Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung
- Luftvolumenstrom 400 und 600 m³/h
 - Kreuz-Gegenstromwärmetauscher

Heizungsanlage



Vitovent 300-W

Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

- Rechtsausführung (R) Zuluft- und Abluftanschluss rechts, Linksausführung (L) Zuluft- und Abluftanschluss links
- 4 Stutzen für Aussenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft
- Nur bei 600m³/h: 4 Reduzierstücke auf DN 180
- Wandaufhängung (Stehende Montage mit Zubehör)
- Balanceregulierung
- Konstant-Volumenstromregelung
- Sommerbypass (100 %)
- Integriertes elektrisches Vorheizregister (bedarfsgesteuerte Regelung)
- Trockensiphon

Zum Betrieb des Vitovent muss eine Bedieneinheit mitbestellt werden.

	Typ				Best.-Nr. CHF MG W
	H32S C400 (R)	H32S C400 (L)	H32S A600 (R)	H32S A600 (L)	
	Z024787 5.476,-	Z024788 5.476,-	Z027097 6.672,-	Z027098 6.672,-	

Technische Angaben					
Luftvolumenstrom	400,0	400,0	600,0	600,0	m ³ /h
Wohnfläche ca.	440	440	750	750	m ²
Art des Wärmetauschers	Kreuz-Gegenstrom	Kreuz-Gegenstrom	Kreuz-Gegenstrom	Kreuz-Gegenstrom	
Anschlussdimension (Sammelleitung)	180	180	200	200	mm
Leistung elektrisches Vorheizregister	1,0	1,0	1,0	1,0	kW
Filtertyp (Aussenluft / Abluft)					
■ Lieferumfang	G4/G4	G4/G4	G4/G4	G4/G4	
■ Lieferumfang	F7/G4	F7/G4	F7/G4	F7/G4	
Wärmerückgewinnung bis	99	99	92	92	%
Länge	560	560	660	660	mm
Höhe	650	650	800	800	mm
Breite	750	750	850	850	mm
Passivhaus Institut zertifizierte Komponente	X	X	X	X	

Hinweis Filtertyp!

G4 = ISO Coarse 60 %

F7 = ISO ePM1 50 %

M5 = ISO ePM10 50 %


VITOVENT 300-W

Zu- und Abluftgeräte mit Wärme- und Feuchterückgewinnung

- Luftvolumenstrom 325 und 400 m³/h

- Enthalpiewärmetauscher

Heizungsanlage



Vitovent 300-W

Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung

- Rechtsausführung (R) Zuluft- und Abluftanschluss rechts, Linksausführung (L) Zuluft- und Abluftanschluss links
- 4 Stutzen für Aussenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft
- Wandaufhängung (Stehende Montage mit Zubehör)
- Balanceregulierung
- Konstant-Volumenstromregelung
- Sommerbypass (100 %)
- Integriertes elektrisches Vorheizregister (bedarfsgesteuerte Regelung)
- Trockensiphon

Zum Betrieb des Vitovent **muss** eine Bedieneinheit mitbestellt werden.

	Typ				Best.-Nr. CHF MG W
	H32E C325 (R)	H32E C325 (L)	H32E C400 (R)	H32E C400 (L)	
	Z027099 5.460,-	Z027100 5.460,-	Z027101 6.666,-	Z027102 6.666,-	

Technische Angaben					
Luftvolumenstrom	325	325	400	400	m ³ /h
Wohnfläche ca.	320	320	440	440	m ²
Art des Wärmetauschers	Enthalpie	Enthalpie	Enthalpie	Enthalpie	
Anschlussdimension (Sammelleitung)	160	160	180	180	mm
Leistung elektrisches Vorheizregister	1,0	1,0	1,0	1,0	kW
Filtertyp (Aussenluft / Abluft)					
■ Lieferumfang	G4/G4	G4/G4	G4/G4	G4/G4	
■ Lieferumfang	F7/G4	F7/G4	F7/G4	F7/G4	
Wärmerückgewinnung bis	98	98	99	99	%
Feuchterückgewinnung bis	77	77	71	71	%
Länge	560	560	560	560	mm
Höhe	650	650	650	650	mm
Breite	750	750	750	750	mm
Passivhaus Institut zertifizierte Komponente	X	X	X	X	

Hinweis Filtertyp!

G4 = ISO Coarse 60 %

F7 = ISO ePM1 50 %

M5 = ISO ePM10 50 %

Typ	H32S A225	H32S C325	H32E C325	H32S C400	H32E C400	H32S A600		
Bedieneinheiten								
<p>Anschlussleitung Vitocal/Vitivent Verbindungsleitung zwischen Vitivent und Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C (6 m lang).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Bedienung von Vitivent 200-W/300-W/300-C über die Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C - Beleuchtetes, grafisches Display mit Klartextanzeige - Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm - Programmwahlschalter - Filterwechselanzeige ■ Gemeinsame Nutzung von Regelungs- und Bedienzubehören <p><i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung</i></p>							ZK02789 88,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>Lüftungsbedienteil, Typ LB1 Beleuchtetes, grafisches Bedienteil für Vitivent.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm ■ 4-Stufenschalter ■ Programmwahl ■ Filterwechselanzeige ■ Parametrierung mit Klartextanzeige ■ Anschlussleitung, 6 m lang <p><i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung</i></p>							Z015318 421,-	Best.-Nr. CHF MG W
Zubehör Volumenstromregelung								
<p>Feuchtesensor (Zentral)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Installation im Abluftkanal (Sammelleitung) ■ Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal notwendigen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum ■ Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung <p><i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung</i></p>							ZK02539 340,-	Best.-Nr. CHF MG W
<p>CO₂-Sensor, leitungsgebunden Zur Regelung des Zu- und Abluftgeräts abhängig von der CO₂-Konzentration.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Installation im Raum ■ 1 Sensor für CO₂ Messung ■ Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal erforderlichen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Luftfeuchte und CO₂ aus dem Wohnraum ■ Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung <p><i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung</i></p>							ZK05282 572,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOVENT 300-W

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung
- wandhängend


Typ	H32S A225	H32S C325	H32E C325	H32S C400	H32E C400	H32S A600		
Fernbedienungen								
Funk-Bedienschalter mit Funkempfänger <ul style="list-style-type: none"> ■ 2-Stufenschalter einschliesslich Batterien ■ Zur kurzzeitigen Schaltung des Lüftungsgeräts in Intensivlüftung ■ Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 6 Funk-Bedienschalter parallel zur Fernbedienung 							ZK01374 967,-	Best.-Nr. CHF MG W
Funk-Bedienschalter ohne Funkempfänger (Ein Funkempfänger muss vorhanden sein) <ul style="list-style-type: none"> ■ 2-Stufenschalter einschliesslich Batterien ■ Zur kurzzeitigen Schaltung des Lüftungsgeräts in Intensivlüftung ■ Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 6 Funk-Bedienschalter parallel zur Fernbedienung 							ZK01375 166,-	Best.-Nr. CHF MG W
Stufenschalter <ul style="list-style-type: none"> ■ Analoger 4-Stufenschalter (eBus) als Ergänzung zum Bedienteil ■ Filterwechselanzeige ■ Es ist ein 2. Stufenschalter anschliessbar (Für den 2. Stufenschalter ist das Zubehör "Verteiler" erforderlich.) <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Handsteuerung</i> 							ZK02790 128,-	Best.-Nr. CHF MG W
Verteiler (eBus) Zum Anschluss eines 2. Stufenschalters an den Vitovent. 							ZK02791 43,-	Best.-Nr. CHF MG W
Fernbedienungen								
Regelungs- und Bedienungszubehör Bei vorhandener Verbindung des Lüftungsgeräts zum Wärmeerzeuger können Zubehöre zur Bedienung des Gesamtsystems genutzt werden. ► Siehe Regelungszubehör zum Wärmeerzeuger.								

Hinweis!

Zubehör zur Volumenstromregelung und Fernbedienungen können parallel zur Bedieneinheit verwendet werden.
Achtung: ein Kabel RJ12 für ZK02790 muss bauseits realisiert werden.

VITOVENT 300-W

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung
- wandhängend

Typ	H32S A225	H32S C325	H32E C325	H32S C400	H32E C400	H32S A600	
Zubehör							
Vorheizregister elektrisch Passend für die Anschluss-Stutzen des Zu- und Abluftgeräts. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zusätzliches Vorheizregister für einen durchgängigen ausbalancierten Betrieb des Lüftungsgeräts bei sehr kalten Aussentemperaturen (Passivhausanwendung) ■ Steckerfertig verdrahtet. ■ Bis max. 1 kW 	ZK05958 886,-	ZK05283 892,-		ZK05284 928,-			Best.-Nr. CHF MG W
Aussen- oder Fortluftdurchführung in Kompaktbauweise <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Luftführung über die Installationswand ■ EPP-Rohr und -Muffe ■ Aussenwanddurchführung in weiss mit Vogelschutzgitter 	–	ZK01840 365,-		ZK01841 402,-			Best.-Nr. CHF MG W
Enthalpiewärmetauscher <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Rückgewinnung von Wärme und Feuchte aus der Abluft ■ Wird anstelle des im Lieferumfang befindlichen Gegenstrom-Wärmetauschers eingesetzt. ■ Reinigbar (auswaschbar) ■ Antibakterielle Wirkung ■ Führt zu abgesenkter Einfriergrenze des Wärmetauschers. 	–		ZK05285 2.022,-		7973279 2.192,-		Best.-Nr. CHF MG W
Montagesockel Zur Bodenaufstellung von Vitovent 200-W/300-W. 	ZK05959 317,-		ZK05286 320,-		7973282 215,-		Best.-Nr. CHF MG W
Aussen- und Fortluftöffnungen							
Kombi-Aussenwandgitter Für Vitovent 300-W-C <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinierte Aussen- und Fortluftdurchführung in einem Element ■ Mit Wanddurchführung ■ Farbe/Material: Edelstahl <i>Für direkte Luftführung über die Aussenwand Bogen 90° Kompakt verwenden.</i> 	7377389 527,-			–			Best.-Nr. CHF MG W
Kombi-Aussenwandgitter <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinierte Aussen- und Fortluftdurchführung in einem Element ■ Mit Wanddurchführung ■ DN 160 ■ Achsabstand: 280 mm ■ Farbe/Material: Edelstahl <i>Für direkte Luftführung über die Aussenwand Bogen 90° Kompakt verwenden.</i> 	–	7377390 604,-		–			Best.-Nr. CHF MG W

VITOVENT 300-W

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung
- wandhängend

Typ	H32S A225	H32S C325	H32E C325	H32S C400	H32E C400	H32S A600	
Aussen- und Fortluftöffnungen							
Kombi-Aussenwandgitter <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinierte Aussen- und Fortluftdurchführung in einem Element ■ Mit Wanddurchführung ■ DN 180 ■ Achsabstand: 280 mm ■ Farbe/Material: Edelstahl <i>Für direkte Luftführung über die Aussenwand Bogen 90° Kompakt verwenden.</i> 		-				7377391 641,-	Best.-Nr. CHF MG W
Filter für Vitovent 300-W							
ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät Satz für 1 Filterwechsel <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Zuluftfilter F7 / ISO ePM1 50 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 % 	ZK05956 80,-		-			7973281 72,-	Best.-Nr. CHF MG W
ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät mit Enthalpiewärmetauscher Satz für 1 Filterwechsel <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Zuluftfilter F7 / ISO ePM1 50 % ■ 1 Abluftfilter F7 / ISO ePM1 50 % 	-		ZK05288 76,-			-	Best.-Nr. CHF MG W
ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät Satz für 1 Filterwechsel <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Zuluftfilter G4 / ISO Coarse 60 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 % 	ZK05957 60,-		ZK05289 60,-			7973280 41,-	Best.-Nr. CHF MG W
Filter für Vitovent 200-P/300-W							
ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät Satz für 1 Filterwechsel <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Zuluftfilter F7 / ISO ePM1 50 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 % 	-		ZK05287 80,-			-	Best.-Nr. CHF MG W

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Verkauf und Beratung

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Telefax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67