

Combinaison de préparateur ECS avec réservoir tampon d'eau de chauffage
200/50, 250/50, 300/50, 200/75, 250/75, 300/75 litres de capacité

Prix

Applicables à partir du 1er avril 2023



Vitocell Modular 100-VE


Combinaison modulaire pour les pompes à chaleur des systèmes de chauffage et de rafraîchissement

- Préparateur d'eau chaude sanitaire Vitocell 100-V, type CVWC
- Réservoir tampon d'eau de chauffage Vitocell 100-E, type MSCA

- Concept de stockage modulaire adapté aux pompes à chaleur Vitocal
- Livraison divisée en plusieurs éléments
- L'anode à courant imposé intégrée sans usure protège de la corrosion
- Design identique du réservoir et du générateur de chaleur
- Faible encombrement (<0,5 m²)
- Solution Tower avec réservoir tampon d'eau de chauffage - pivotant à 360°
- Différentes tailles pour une flexibilité maximale
- Poignées de transport intégrées pour un transport simple et une mise en place aisée
- Raccords supplémentaires pour 75 l pour applications hybrides avec un 2ème générateur de chaleur
- Pour assurer le confort, il est possible de monter des systèmes chauffants électriques (accessoires)
- Conçu pour des applications de chauffage et de rafraîchissement

VITOCELL MODULAR 100-VE

Installation de chauffage



Vitocell Modular 100-VE, vitoppearlwhite

Pour la production d'eau chaude sanitaire et le stockage de l'eau de chauffage/de rafraîchissement en association avec des pompes à chaleur d'une puissance calorifique jusqu'à 17 kW.

Fonction réservoir tampon 50 l : Bouteille de découplage


Pour les installations avec les données de fonctionnement suivantes :

- Température de départ de l'eau de chauffage
 - Préparateur d'eau chaude sanitaire jusqu'à 160 °C
 - Réservoir tampon d'eau de chauffage jusqu'à 110 °C
- Pression de service côté eau de chauffage :
 - Préparateur d'eau chaude sanitaire jusqu'à 10 bar (1 MPa)
 - Réservoir tampon d'eau de chauffage jusqu'à 3 bar (0,3 MPa)
- Température ECS jusqu'à 95 °C
- Pression de service côté ECS jusqu'à 10 bar (1 MPa)

	Capacité du préparateur d'eau chaude sanitaire Capacité du réservoir tampon d'eau de chauffage			Réf. CHF Energie GM W
	200 l 50 L	250 l 50 L	300 l 50 L	
	Z026459 3.171,- ◁ B ▷	Z026460 3.514,- ◁ B ▷	Z026461 3.857,- ◁ B ▷	

Caractéristiques techniques				
Longueur	668	668	668	mm
Largeur	714	714	714	mm
Hauteur	1610	1811	2078	mm
Poids	137	151	166	kg

Installation de chauffage



Vitocell Modular 100-VE, vitoppearlwhite

Pour la production d'eau chaude sanitaire et le stockage de l'eau de chauffage/de rafraîchissement en association avec des pompes à chaleur d'une puissance calorifique jusqu'à 17 kW.

Fonction réservoir tampon 75 l : Bouteille de découplage en application hybride avec un 2ème générateur de chaleur ou un chauffage électrique

Pour les installations avec les données de fonctionnement suivantes :




- Température de départ de l'eau de chauffage
 - Préparateur d'eau chaude sanitaire jusqu'à 160 °C
 - Réservoir tampon d'eau de chauffage jusqu'à 110 °C
- Pression de service côté eau de chauffage :
 - Préparateur d'eau chaude sanitaire jusqu'à 10 bar (1 MPa)
 - Réservoir tampon d'eau de chauffage jusqu'à 3 bar (0,3 MPa)
- Température ECS jusqu'à 95 °C
- Pression de service côté ECS jusqu'à 10 bar (1 MPa)

Capacité du préparateur d'eau chaude sanitaire Capacité du réservoir tampon d'eau de chauffage				
200 l 75 L	250 l 75 L	300 l 75 L		
Z026462 3.322,- ◁B	Z026463 3.665,- ◁B	Z026464 4.008,- ◁B	Réf. CHF Energie GM W	

Caractéristiques techniques				
Longueur	668	668	668	mm
Largeur	714	714	714	mm
Hauteur	1728	1929	2196	mm
Poids	147	161	176	kg


VITOCELL MODULAR 100-VE

Accessoire du préparateur d'eau chaude sanitaire

Capacité	200 l	250 l	300 l	
Accessoires				
Aquastat <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec un système thermostatique. ■ Avec rail pour un montage sur le préparateur d'eau chaude sanitaire ou au mur. ■ Plage de réglage de 30 à 60 °C, extension possible jusqu'à 110 °C. ■ Longueur du tube capillaire 1400 mm, sonde Ø 6 mm. ■ Sans doigt de gant. 		7151989 215,-		Réf. CHF GM W
Thermomètre <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour montage mural ■ Affichage numérique de deux températures 		ZK05265 99,-		Réf. CHF GM W
Système chauffant électrique				
Système chauffant électrique-EHE Puissance calorifique au choix 2, 4 ou 6 kW Utilisable uniquement avec une eau sanitaire douce à moyennement dure jusqu'à 14°dH (plage de dureté moyenne, jusqu'à 2,5 mol/m ³) A monter dans le Vitocell <ul style="list-style-type: none"> ■ Limiteur de température de sécurité ■ Aquastat ■ Bride ■ Capot à bride, coloris : vitoppearlwhite ■ Joint A monter dans la zone inférieure du Vitocell.		Z021939 1.002,-		Réf. CHF GM W
Radiateur tubulaire à bride Puissance calorifique au choix 2, 4 ou 6 kW <ul style="list-style-type: none"> ■ Limiteur de température de sécurité ■ Aquastat ■ Bride ■ Capot à bride, coloris : vitoppearlwhite ■ Joint A monter dans la zone <i>inférieure</i> du Vitocell		ZK07158 862,-		Réf. CHF GM W
Système chauffant électrique-EHE Puissance calorifique au choix 2, 4 ou 6 kW. Utilisable uniquement avec une eau sanitaire douce à moyennement dure jusqu'à 25 °FH. A monter dans le Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> ■ Limiteur de température de sécurité. ■ Aquastat. A monter dans la zone supérieure du Vitocell.		–	Z012684 771,-	Réf. CHF GM W

VITOCCELL MODULAR 100-VE

Accessoires réservoir tampon d'eau de chauffage

Capacité	50 l	75 l	
Accessoires			
Aquastat <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec un système thermostatique. ■ Avec rail pour un montage sur le préparateur d'eau chaude sanitaire ou au mur. ■ Plage de réglage de 30 à 60 °C, extension possible jusqu'à 110 °C. ■ Longueur du tube capillaire 1400 mm, sonde Ø 6 mm. ■ Sans doigt de gant. 	7151989 215,-		Réf. CHF GM W
Thermomètre <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour montage mural ■ Affichage numérique de deux températures 	ZK05265 99,-		Réf. CHF GM W
Soupape de purge automatique <ul style="list-style-type: none"> ■ A monter sur l'un des raccords du réservoir ■ Avec un té 1" A monter dans la zone inférieure du Vitocell.	7984135 105,-		Réf. CHF GM W
Système chauffant électrique			
Radiateur tubulaire à bride Puissance calorifique au choix 2, 4 ou 6 kW <ul style="list-style-type: none"> ■ Limiteur de température de sécurité ■ Aquastat ■ Bride ■ Capot à bride, coloris : vitoppearlwhite ■ Joint A monter dans la zone <i>inférieure</i> du Vitocell	7984354 834,-		Réf. CHF GM W
Système chauffant électrique-EHE Puissance calorifique au choix 2, 4 ou 6 kW . Utilisable uniquement avec une eau sanitaire douce à moyennement dure jusqu'à 25 °fH. A monter dans le Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> ■ Limiteur de température de sécurité. ■ Aquastat. A monter dans la zone supérieure du Vitocell. 	–	Z012684 771,-	Réf. CHF GM W

Tous les prix indiqués dans cette feuille de prix
sont des prix de vente hors taxes et RPLP.
Nous nous référons aux conditions générales de vente
figurant dans la liste de prix principale
de Viessmann (Schweiz) AG en vigueur actuellement.

Sous réserve de modifications.

Vente et conseil

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Telefax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67