

Prezzi

Valido dal 1° aprile 2024


Vitoair CS PRO
Tipo 1000S/1500S/2000S/3000S

Apparecchio di ventilazione compatto con recupero del calore e bypass aria esterna/aria di mandata a modulazione continua inclusa regolazione preprogrammata e precablata

Fino a 4100 m³/h con perdita di carico esterna 200 Pa.







Apparecchio di ventilazione con scambiatore di calore in controcorrente a flusso incrociato nella versione a basamento per il montaggio interno o con modulo per il tetto facoltativo per il montaggio esterno. Gli attacchi dell'apparecchio aria esterna (AUL)/aria espulsa (FOL) e aria di mandata (ZUL)/aria di scarico (ABL) sono posizionati lateralmente sull'apparecchio. Gli apparecchi sono idonei all'utilizzo in edifici a uso commerciale e condomini e sono destinati al montaggio interno oppure esterno.

Il listino prezzi è solo un estratto del programma di prodotti Apparecchi di ventilazione Vitoair PRO. Per il programma completo vedi vitoairpro-select.viessmann.com.

- Superficie di installazione minima grazie alla struttura compatta
- Recupero del calore estremamente efficiente grazie allo scambiatore di calore standard
- Rapida sostituzione del filtro grazie al facile accesso attraverso le portine di revisione
- I filtri garantiscono una qualità dell'aria sempre elevata ePM10/65 % (M5)/ePM1/55 % (F7)/opzionale: ISO ePM1 80 % (F9)
- Messa in funzione semplice con MobileApp con chiavetta WLAN in dotazione
- Bypass modulante per la protezione antigelo e la regolazione della temperatura nelle notti estive
- Batteria idraulica (CO) o elettrica (EH) di postriscaldamento/postraffreddamento integrato per il massimo comfort (opzionale)
- Accessorio opzionale adatto a ogni tipo di apparecchio, ad es. silenziatore
- Progettazione con vitoairpro-select.viessmann.com intuitivo
- Integrazione nei sistemi di telegestione (GLT) tramite Modbus, BACnet
- Massima igiene grazie alla certificazione VDI 6022
- Efficienza e performance testate grazie alla certificazione EUROVENT
- Ventilatori a corrente continua EC a risparmio energetico secondo IE4

VITOAIR CS PRO

Apparecchio di ventilazione compatto con recupero del calore
– a basamento

Apparecchio di ventilazione compatto	Apparecchiatura di base	Variante apparecchio	Tipo		
			1000S-L	1000S-R	
 	Vitoair CS PRO, apparecchiatura di base <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 1050 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: collare flangiato canalizzazione di scarico DN 315 Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1765 mm/larghezza 760 mm/altezza 1040 mm Peso: 183 kg 	a sinistra	Z025606 20.422,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z025605 20.422,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con postriscaldatore elettrico (EH)	Variante apparecchio	Tipo		
			1000S-L-EH	1000S-R-EH	
 	Vitoair CS PRO, con postriscaldatore elettrico integrato (EH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 1050 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: collare flangiato canalizzazione di scarico DN 315 Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1765 mm/larghezza 760 mm/altezza 1040 mm Peso: 187 kg 	a sinistra	Z025608 22.391,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z025607 22.391,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con registro di mandata dell'aria (CO)	Variante apparecchio	Tipo		
			1000S-L-CO	1000S-R-CO	
 	Vitoair CS PRO, con registro di mandata dell'aria (CO) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 1100 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: collare flangiato canalizzazione di scarico DN 315 Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1843 mm/larghezza 760 mm/altezza 1040 mm Peso: 193 kg 	a sinistra	Z025610 22.785,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z025609 22.785,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Avvertenze!

- Il listino prezzi è solo un estratto del programma di prodotti Apparecchi di ventilazione Vitoair PRO. Per il programma completo vedi vitoairpro-select.viessmann.com.
- La vista mostra il lato anteriore/di servizio dell'apparecchio.




Apparecchio di ventilazione compatto	Apparecchiatura di base	Variante apparecchio	Tipo		
			1500S-L	1500S-R	
	Vitoair CS PRO, apparecchiatura di base <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 1800 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: collare flangiato canalizzazione di scarico DN 400 Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2300 mm/larghezza 798 mm/altezza 1195 mm Peso: 258 kg 	a sinistra	Z025612 23.738,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z025611 23.738,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con postriscaldatore elettrico (EH)	Variante apparecchio	Tipo		
			1500S-L-EH	1500S-R-EH	
	Vitoair CS PRO, con postriscaldatore elettrico integrato (EH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 1800 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: collare flangiato canalizzazione di scarico DN 400 Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2300 mm/larghezza 798 mm/altezza 1195 mm Peso: 263 kg 	a sinistra	Z025614 25.943,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z025613 25.943,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con registro di mandata dell'aria (CO)	Variante apparecchio	Tipo		
			1500S-L-CO	1500S-R-CO	
	Vitoair CS PRO, con registro di mandata dell'aria (CO) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 1750 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: collare flangiato canalizzazione di scarico DN 400 Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2375 mm/larghezza 798 mm/altezza 1285 mm Peso: 271 kg 	a sinistra	Z025616 26.179,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z025615 26.179,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Avvertenze!

- Il listino prezzi è solo un estratto del programma di prodotti Apparecchi di ventilazione Vitoair PRO. Per il programma completo vedi vitoairpro-select.viessmann.com.
- La vista mostra il lato anteriore/di servizio dell'apparecchio.







VITOAIR CS PRO

Apparecchio di ventilazione compatto con recupero del calore
– a basamento

Apparecchio di ventilazione compatto	Apparecchiatura di base	Variante apparecchio	Tipo		
			2000S-L	2000S-R	
	Vitoair CS PRO, apparecchiatura di base <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 2250 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 400 mm x altezza 500 mm Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2375 mm/larghezza 890 mm/altezza 1285 mm Peso: 361 kg 	a sinistra	Z027597 24.969,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z027596 24.969,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con postriscaldatore elettrico (EH)	Variante apparecchio	Tipo		
			2000S-L-EH	2000S-R-EH	
	Vitoair CS PRO, con postriscaldatore elettrico integrato (EH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 2250 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 400 mm x altezza 500 mm Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2375 mm/larghezza 890 mm/altezza 1285 mm Peso: 366 kg 	a sinistra	Z027599 27.102,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z027598 27.102,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con registro di mandata dell'aria (CO)	Variante apparecchio	Tipo		
			2000S-L-CO	2000S-R-CO	
	Vitoair CS PRO, con registro di mandata dell'aria (CO) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 2200 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 400 mm x altezza 500 mm Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2375 mm/larghezza 890 mm/altezza 1285 mm Peso: 375 kg 	a sinistra	Z027601 28.075,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z027600 28.075,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Avvertenze!

- Il listino prezzi è solo un estratto del programma di prodotti Apparecchi di ventilazione Vitoair PRO. Per il programma completo vedi vitoairpro-select.viessmann.com.
- La vista mostra il lato anteriore/di servizio dell'apparecchio.

Apparecchio di ventilazione compatto	Apparecchiatura di base	Variante apparecchio	Tipo		
			3000S-L	3000S-R	
 	Vitoair CS PRO, apparecchiatura di base <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 3700 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 400 mm x altezza 700 mm Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2700 mm/larghezza 1100 mm/altezza 1455 mm Peso: 538 kg 	a sinistra	Z027609 27.749,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z027608 27.749,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	Con postriscaldatore elettrico (EH)	Variante apparecchio	Tipo		
			3000S-L-EH	3000S-R-EH	
 	Vitoair CS PRO, con postriscaldatore elettrico integrato (EH) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 3700 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 400 mm x altezza 700 mm Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2700 mm/larghezza 1100 mm/altezza 1455 mm Peso: 548 kg 	a sinistra	Z027611 30.467,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z027610 30.467,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Apparecchio di ventilazione compatto	con registro di mandata dell'aria (CO)	Variante apparecchio	Tipo		
			3000S-L-CO	3000S-R-CO	
 	Vitoair CS PRO, con registro di mandata dell'aria (CO) <ul style="list-style-type: none"> Portata volumetrica dell'aria: da 300 a 3700 m³/h con 200 Pa (max. secondo ErP2018) Scambiatore di calore standard (S) in controcorrente a flusso incrociato Chiavetta WLAN per la messa in funzione Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 400 mm x altezza 700 mm Involucro: T2, TB2, D1, L1, F9 Certificazioni: Eurovent, VDE, VDI6022 requisiti igienici Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2700 mm/larghezza 1100 mm/altezza 1455 mm Peso: 559 kg 	a sinistra	Z027613 32.051,-	–	Articolo CHF Gr. mat. W
		a destra	–	Z027612 32.051,-	Articolo CHF Gr. mat. W







Avvertenze!

- Il listino prezzi è solo un estratto del programma di prodotti Apparecchi di ventilazione Vitoair PRO. Per il programma completo vedi vitoairpro-select.viessmann.com.
- La vista mostra il lato anteriore/di servizio dell'apparecchio.
- Gli apparecchi di ventilazione sono consegnati divisi in parti.

VITOAIR CS PRO

Accessori







Accessori per i tipi 1000S ...			
Accessori			
<p>Valvola d'intercettazione CS/CT1000 Per la chiusura di un condotto dell'aria (AUL, ZUL, ABL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Labbri di tenuta integrati ■ Attacco: DN 315 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 225 mm/larghezza 445 <p><i>L'azionatore (articolo 7377534) deve essere ordinato separatamente.</i></p>		7377777 185,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Azionatore 2,5 Nm per serrande dell'aria Adatto per serrande dell'aria, come diaframma della serranda FS1000/1500 o valvola d'intercettazione CS1000/1500.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con ritorno a molla per funzione di posizione d'emergenza, 2,5 Nm, aperto/chiuso, 75s, IP42 ■ Allacciamento elettrico: AC/DC 24 V <p><i>Per il montaggio esterno dell'azionatore occorre ordinare separatamente l'involucro di protezione dalle intemperie (articolo 7377535).</i></p>		7377534 383,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Attacco flessibile CS/CT1000 Per la compensazione dell'espansione e il disaccoppiamento del suono intrinseco sul condotto dell'aria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: DN 315 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 150 mm/Ø 315 mm 		7377783 80,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di postraffreddamento WK-3R CS/CT1000 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) per il postcondizionamento dell'aria con file da 3 tubi come modulo per sistemi di tubazioni con attacco rotondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con sensore temperatura (acqua) TJP 10-K, 2x 2 m ■ Attacchi: aria DN 315/sistema idraulico 3/4"/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 299 mm/larghezza 603 mm/altezza 475 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7377764 1.669,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-riscaldamento WH-2R CS/CT1000 Batteria di post-riscaldamento per il post-riscaldamento dell'aria con file da 2 tubi come modulo per sistemi di tubazioni con attacco rotondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con sensore temperatura (acqua) TJP 10-K, 2x 2 m ■ Attacchi: aria DN 315/sistema idraulico 1/2" ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 318 mm, larghezza 403 mm, altezza 490 mm <p><i>Il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7377770 1.298,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di preriscaldamento elettrica Preriscaldatore elettrico per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di tubazioni con attacco rotondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore <p><i>Per maggiori possibilità di selezione vedi vitoairpro-select.viessmann.com.</i></p>		A richiesta	
<p>Piedino regolabile (Set) CS/CT1000/CS/CT1500/CS/CT2000 Per la regolazione in altezza con arresti di gomma per l'assorbimento acustico dell'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 pezzi 		7377779 272,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sifone a secco Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: DN 32 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm 		7377780 161,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sifone a secco con elemento riscaldante Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa con soluzione antigelo. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <p>Attacco: DN 32 Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm</p>		7377782 544,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Accessori per i tipi 1000S ...			
Accessori			
<p>Silenziatore tubi per CS/CT1000</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: DN 315 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1093 mm/Ø 419 mm ■ Spessore d'isolamento 50 mm 		7377813 286,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Curva di sorpasso, EBFU-DN315-340-100</p> <p>Per il collegamento con sfalsamento di due canali circolari DN 315</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincata ■ Attacco: DN 315 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 420 mm, larghezza 315 mm, altezza 415 mm 		7974161 83,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Accoppiamento, NF-DN315</p> <p>Per il collegamento di due canali circolari DN 315</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincata ■ Attacco: DN 315 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 98 mm, Ø 315 mm 		7974162 21,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Protezione dalle intemperie			
<p>Modulo per il tetto CS1000</p> <p>Modulo per il tetto per il montaggio esterno dell'apparecchio di ventilazione compatto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: acciaio zincato verniciato a polveri, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1885 mm/larghezza 939 mm/altezza 126 mm <p><i>Deve essere ordinato anche per il montaggio esterno.</i></p>		7377738 803,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Copertura esterna/aria espulsa CS1000</p> <p>Griglia di protezione dalle intemperie per il montaggio esterno dell'apparecchio di ventilazione compatto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 pezzo ■ Materiale: acciaio zincato ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 465 mm/Ø 315 mm <p><i>Per l'aria espulsa (FOL) e l'aria esterna (AUL) sono necessari 2 pezzi.</i></p>		7377740 99,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Involucro di protezione dalle intemperie per l'azionatore</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: acciaio zincato ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 106 mm/larghezza 111 mm/altezza 285 mm 		7377535 43,-	Articolo CHF Gr. mat. W

VITOAIR CS PRO










Accessori





Accessori per i tipi 1500S ...			
Accessori			
<p>Valvola d'intercettazione CS/CT1500 Per la chiusura di un condotto dell'aria (AUL, ZUL, ABL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Labbri di tenuta integrati ■ Attacco: DN 400 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 225 mm/larghezza 535 <p><i>L'azionatore (articolo 7377534) deve essere ordinato separatamente.</i></p>		7377778 260,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Azionatore 2,5 Nm per serrande dell'aria Adatto per serrande dell'aria, come diaframma della serranda FS1000/1500 o valvola d'intercettazione CS1000/1500.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con ritorno a molla per funzione di posizione d'emergenza, 2,5 Nm, aperto/chiuso, 75s, IP42 ■ Allacciamento elettrico: AC/DC 24V <p><i>Per il montaggio esterno dell'azionatore occorre ordinare separatamente l'involucro di protezione dalle intemperie (articolo 7377535).</i></p>		7377534 383,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Supporti flessibili CS/CT1500 Per la compensazione dell'espansione e il disaccoppiamento del suono intrinseco sul condotto dell'aria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: DN 400 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 150 mm/Ø 400 mm 		7377784 111,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-3R CS/CT1500 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) per il postcondizionamento dell'aria con file da 3 tubi come modulo per sistemi di tubazioni con attacco rotondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con sensore temperatura (acqua) TJP 10-K, 2x 2 m ■ Attacchi: aria DN 400/sistema idraulico 1"/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 349 mm/larghezza 726 mm/altezza 475 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7377769 1.916,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-riscaldamento WH-2R CS/CT1500 Batteria di post-riscaldamento per il post-riscaldamento dell'aria con file da 2 tubi come modulo per sistemi di tubazioni con attacco rotondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con sensore temperatura (acqua) TJP 10-K, 2x 2 m ■ Attacchi: aria DN 400/sistema idraulico DN 3/4" ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 358 mm/larghezza 470 mm/altezza 585 mm <p><i>Il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7377771 1.545,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di preriscaldamento elettrica Preriscaldatore elettrico per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di tubazioni con attacco rotondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore <p><i>Per maggiori possibilità di selezione vedi vitoairpro-select.viessmann.com.</i></p>		su richiesta	
<p>Piedino regolabile (Set) CS/CT1000/CS/CT1500/CS/CT2000 Per la regolazione in altezza con arresti di gomma per l'assorbimento acustico dell'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 pezzi 		7377779 272,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sifone a secco Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: DN 32 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm 		7377780 161,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sifone a secco con elemento riscaldante Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa con soluzione antigelo. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <p>Attacco: DN 32 Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm</p>		7377782 544,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Accessori per i tipi 1500S ...			
Accessori			
Silenziatore tubi CS/CT1500 <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: DN 400 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1394 mm/Ø 640 mm Spessore d'isolamento ■120 mm 		7377814 560,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Curva di sorpasso, EBFU-DN400-390-100 <p>Per il collegamento con sfalsamento di due canali circolari DN 400</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincata ■ Attacco: DN 400 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 470 mm, larghezza 400 mm, altezza 500 mm 		7974163 132,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Accoppiamento, NF-DN400 <p>Per il collegamento di due canali circolari DN 400.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: lamiera di acciaio zincata ■ Attacco: DN 400 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 158 mm/Ø 400 mm 		7974164 28,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Protezione dalle intemperie			
Modulo per il tetto CS1500 <p>Modulo per il tetto per il montaggio esterno dell'apparecchio di ventilazione compatto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: acciaio zincato verniciato a polveri, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 2496 mm/larghezza 977 mm/altezza 126 mm <p><i>Deve essere ordinato anche per il montaggio esterno.</i></p>		7377739 1.051,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Copertura esterna/aria espulsa CS1500 <p>Griglia di protezione dalle intemperie per il montaggio esterno dell'apparecchio di ventilazione compatto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 pezzo ■ Materiale: acciaio zincato ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 550 mm/Ø 400 mm <p><i>Per l'aria espulsa (FOL) e l'aria esterna (AUL) sono necessari 2 pezzi.</i></p>		7377741 130,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Involucro di protezione dalle intemperie per l'azionatore <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: acciaio zincato ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 106 mm/larghezza 111 mm/altezza 285 mm 		7377535 43,-	Articolo CHF Gr. mat. W

VITOAIR CS PRO










Accessori





Accessori per tipi 200S ...			
Accessori			
<p>Diaframma della serranda CS2000 Per la chiusura di un condotto dell'aria (AUL, ZUL, ABL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Labbri di tenuta integrati ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 400 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 125 mm/larghezza 540 mm/altezza 440 mm <p>L'azionatore (articolo 7377533) deve essere ordinato separatamente.</p>		7974053 544,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Azionatore 5 Nm per serrande dell'aria Adatto per serrande aria, come diaframma della serranda FS2000/3000 o CS/CT2000/3000/4000/5000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 Nm, aperto/chiuso, 150 s, IP42 ■ Allacciamento elettrico: AC/DC 24V <p>Per il montaggio esterno dell'azionatore occorre ordinare separatamente l'involucro di protezione dalle intemperie (articolo 7377535).</p>		7377533 334,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Attacco flessibile CS2000 Per la compensazione dell'espansione e il disaccoppiamento del suono intrinseco dei condotti dell'aria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 400 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 100 mm/larghezza 540 mm/altezza 440 mm 		7974056 219,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-3R CS2000 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) con file da 3 tubi come modulo per i sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con sensore temperatura (acqua) TJP 10-K, 2x 2 m ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 400 mm/2 sistemi idraulici DN 21/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 415 mm/larghezza 700 mm/altezza 540 mm <p>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</p>		7974045 2.650,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Batteria di post-riscaldamento WH-2R CS2000 Batteria di post-riscaldamento per il post-riscaldamento dell'aria con file da 2 tubi come modulo per sistemi di canali con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con sensore temperatura (acqua) TJP 10-K, 2x 2 m ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 500 mm x altezza 400 mm/sistema idraulico 27 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 358 mm/larghezza 788 mm/altezza 570 mm <p>Il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</p>		7974047 1.789,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Batteria di preriscaldamento elettrica Preriscaldatore elettrico per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di tubazioni con attacco rotondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore <p>Per maggiori possibilità di selezione vedi vitoairpro-select.viessmann.com.</p>		su richiesta	
<p>Piedino regolabile (Set) CS/CT3000/4000/5000 Per la regolazione in altezza con arresti di gomma per l'assorbimento acustico dell'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 12 pezzi 		7974055 410,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Sifone a secco Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: DN 32 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm 		7377780 161,- Articolo CHF Gr. mat. W	
<p>Sifone a secco con elemento riscaldante Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa con soluzione antigelo. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione. Attacco: DN 32 Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm</p>		7377782 544,- Articolo CHF Gr. mat. W	

Accessori per tipi 2000S ...			
Accessori			
<p>Silenziatore a setti verticale, CS2000 Silenziatore a setti verticali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 500 mm x altezza 400 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1000 mm/larghezza 740 mm/altezza 440 mm Spessore d'isolamento ■50 mm 		7974058 600,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Protezione dalle intemperie			
<p>Modulo per il tetto CS2000 Modulo per il tetto per il montaggio esterno dell'apparecchio di ventilazione compatto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: acciaio zincato verniciato a polveri, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1965 mm/larghezza 939 mm/altezza 126 mm <p><i>Deve essere ordinato anche per il montaggio esterno.</i></p>		7974060 1.179,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Copertura esterna/aria espulsa CS2000 Griglia di protezione dalle intemperie per il montaggio esterno dell'apparecchio di ventilazione compatto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 pezzo ■ Materiale: acciaio zincato ■ Con griglia di protezione contro gli uccelli ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 290 mm/larghezza 540 mm/altezza 440 mm <p><i>Per l'aria espulsa (FOL) e l'aria esterna (AUL) sono necessari 2 pezzi.</i></p>		7974062 161,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Involucro di protezione dalle intemperie per l'azionatore</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: acciaio zincato ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 106 mm/larghezza 111 mm/altezza 285 mm 		7377535 43,-	Articolo CHF Gr. mat. W

VITOAIR CS PRO








Accessori









Accessori per tipi 300S ...			
Accessori			
<p>Diaframma della serranda CS3000 Per la chiusura di un condotto dell'aria (AUL, ZUL, ABL, FOL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Labbri di tenuta integrati ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 400 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 125 mm/larghezza 740 mm/altezza 440 mm <p><i>L'azionatore (articolo 7377533) deve essere ordinato separatamente.</i></p>		7974054 463,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Azionatore 5 Nm per serrande dell'aria Adatto per serrande aria, come diaframma della serranda FS2000/3000 o CS/CT2000/3000/4000/5000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 Nm, aperto/chiuso, 150 s, IP42 ■ Allacciamento elettrico: AC/DC 24V <p><i>Per il montaggio esterno dell'azionatore occorre ordinare separatamente l'involucro di protezione dalle intemperie (articolo 7377535).</i></p>		7377533 334,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Attacco flessibile CS3000 Per la compensazione dell'espansione e il disaccoppiamento del suono intrinseco dei condotti dell'aria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 400 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 100 mm/larghezza 740 mm/altezza 440 mm 		7974057 275,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-raffreddamento WK-3R CS3000 Batteria change-over (riscaldamento/raffreddamento) con file da 3 tubi come modulo per i sistemi di condotti con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con sensore temperatura (acqua) TJP 10-K, 2x 2 m ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 400 mm/2 sistemi idraulici DN 21/acqua di condensa DN 16 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 415 mm/larghezza 856 mm/altezza 640 mm <p><i>Il sifone a secco per lo scarico dell'acqua di condensa e il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7974046 3.550,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di post-riscaldamento WH-2R CS3000 Batteria di post-riscaldamento per il post-riscaldamento dell'aria con file da 2 tubi come modulo per sistemi di canali con canalizzazione di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con sensore temperatura (acqua) TJP 10-K, 2x 2 m ■ Attacchi: profilo del telaio (20 mm) larghezza 700 mm x altezza 400 mm/sistema idraulico 33 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 381 mm/larghezza 949 mm/altezza 638 mm <p><i>Il gruppo miscelatore o le valvole per l'attacco idraulico devono essere ordinati separatamente.</i></p>		7974048 2.090,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Batteria di preriscaldamento elettrica Preriscaldatore elettrico per un'estesa protezione antigelo come modulo per sistemi di tubazioni con attacco rotondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incluso gruppo elettronico e possibilità d'impostazione del sistema di regolazione del preriscaldatore <p><i>Per maggiori possibilità di selezione vedi vitoairpro-select.viessmann.com.</i></p>		A richiesta	
<p>Piedino regolabile (Set) CS/CT3000/4000/5000 Per la regolazione in altezza con arresti di gomma per l'assorbimento acustico dell'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 12 pezzi 		7974055 410,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sifone a secco Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: DN 32 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm 		7377780 161,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sifone a secco con elemento riscaldante Per il collegamento a uno scarico dell'acqua di condensa con soluzione antigelo. Impedisce la trasmissione degli odori e la propagazione del suono dalla rete di canalizzazione.</p> <p>Attacco: DN 32 Dimensioni d'ingombro: lunghezza 130 mm/larghezza 102 mm/altezza 100 mm</p>		7377782 544,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Accessori per tipi 3000S ...			
Accessori			
<p>Silenziatore a setti verticale, CS3000 Silenziatore a setti verticali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attacco: profilo del telaio (20 mm) di larghezza 700 mm x altezza 400 mm ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1000 mm/larghezza 740 mm/altezza 440 mm Spessore d'isolamento ■50 mm 		7974059 825,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Protezione dalle intemperie			
<p>Modulo per il tetto CS3000 Modulo per il tetto per il montaggio esterno dell'apparecchio di ventilazione compatto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: acciaio zincato verniciato a polveri, colore uguale all'apparecchio di ventilazione ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 1965 mm/larghezza 939 mm/altezza 126 mm <p><i>Deve essere ordinato anche per il montaggio esterno.</i></p>		7974061 1.580,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Copertura esterna/aria espulsa CS3000 Griglia di protezione dalle intemperie per il montaggio esterno dell'apparecchio di ventilazione compatto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 pezzo ■ Materiale: acciaio zincato ■ Con griglia di protezione contro gli uccelli ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 290 mm/larghezza 740 mm/altezza 440 mm <p><i>Per l'aria espulsa (FOL) e l'aria esterna (AUL) sono necessari 2 pezzi.</i></p>		7974063 192,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Involucro di protezione dalle intemperie per l'azionatore</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Materiale: acciaio zincato ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 106 mm/larghezza 111 mm/altezza 285 mm 		7377535 43,-	Articolo CHF Gr. mat. W

VITOAIR CS PRO



Accessori per la regolazione





Accessori			
Unità di servizio			
<p>Unità di servizio con sensore temperatura, sopra intonaco Unità di servizio del locale a 8 tasti con display LCD retroilluminato per l'installazione sopra intonaco</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sensore temperatura integrato ■ Funzioni: indicazione della temperatura ambiente, del programma d'esercizio, dell'orologio programmatore settimanale, delle segnalazioni di allarme e degli avvisi di manutenzione e dell'impostazione dell'ora ■ Colore: bianco segnale (RAL 9003) ■ Allacciamento elettrico: Plug&Play, interfaccia KNX-PL-Link a due conduttori (10 mA) per lo scambio dati e la tensione di alimentazione ■ Tipo di protezione IP30 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 89 mm/larghezza 21 mm/altezza 133 mm <p><i>L'intera corrente allacciata di tutti gli apparecchi KNX-PL-Link collegati non deve superare 40 mA. Un tipo di apparecchio KNX-PL-Link non può essere collegato due volte allo stesso circuito di linea KNX-PL-Link.</i></p>		7377601 210,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Unità di servizio con sensore temperatura/di umidità, sopra intonaco Unità di servizio del locale a 8 tasti con display LCD retroilluminato per l'installazione sopra intonaco</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sensore integrato di temperatura e umidità ■ Funzioni: indicazione della temperatura ambiente, del programma d'esercizio, dell'orologio programmatore settimanale, delle segnalazioni di allarme e degli avvisi di manutenzione e dell'impostazione dell'ora ■ Colore: bianco segnale (RAL 9003) ■ Allacciamento elettrico: Plug&Play, interfaccia KNX-PL-Link a due conduttori (10 mA) per lo scambio dati e la tensione di alimentazione ■ Tipo di protezione IP30 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 89 mm/larghezza 21 mm/altezza 133 mm <p><i>L'intera corrente allacciata di tutti gli apparecchi KNX-PL-Link collegati non deve superare 40 mA. Un tipo di apparecchio KNX-PL-Link non può essere collegato due volte allo stesso circuito di linea KNX-PL-Link.</i></p>		7377600 297,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Strumenti di comunicazione			
<p>Chiavetta WLAN Per l'installazione successiva della rete WLAN per l'utilizzo degli apparecchi di ventilazione tramite MobileApp. <i>Incluso nella dotazione degli apparecchi di ventilazione compatti.</i></p>		7377843 185,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Gateway Modbus [RTU]/Modbus [TCP/IP] Per la comunicazione diretta con i sistemi di telegestione (GLS).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con cavo di allacciamento 		7377607 470,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua			
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.10-0.63 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 10, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 0.63 m³/h</p>		7377623 247,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.10-1.0 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 10, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 1,0 m³/h</p>		7377624 274,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.10-1.6 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 10, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 1,6 m³/h</p>		7377627 294,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Accessori			
Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua			
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.15-2.5 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 15, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 2,5 m³/h</p>		7377628 221,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.20-4.0 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 15, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 4,0 m³/h</p>		7377630 261,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Valvola miscelatrice a 3 vie, VXP45.25-6.3 Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Attacchi: 3 DN 15, PN16 Valore nominale della portata dell'acqua fredda kvs: 6,3 m³/h</p>		7377631 417,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Servomotore valvola SSB61, per la valvola miscelatrice a 3 vie Accessorio della batteria di riscaldamento/raffreddamento dell'acqua Allacciamenti elettrici: AC/DC 24 V, 0-10 V</p>		7377632 339,-	Articolo CHF Gr. mat. W
Sensori e parte elettrica generale			
<p>Sensore ambiente di CO₂/temperatura/umidità, sopra intonaco, collegato tramite cavo Sensore per il rilevamento di CO₂, temperatura e umidità dell'aria all'interno del locale per l'installazione sopra intonaco. ■ Colore: bianco puro (RAL 9010) ■ Allacciamento elettrico: Plug&Play, interfaccia KNX-PL-Link a due conduttori (15 mA) per lo scambio dati e la tensione di alimentazione ■ Tipo di protezione IP30 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 88 mm/larghezza 18 mm/altezza 133 mm <i>L'intera corrente allacciata di tutti gli apparecchi KNX-PL-Link collegati non deve superare 40 mA. Un tipo di apparecchio KNX-PL-Link non può essere collegato due volte allo stesso circuito di linea KNX-PL-Link.</i></p>		7377608 1.211,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sensore ambiente di temperatura/umidità, sopra intonaco, collegato tramite cavo Sensore per il rilevamento della temperatura e dell'umidità dell'aria all'interno del locale per l'installazione sopra intonaco. ■ Colore: bianco puro (RAL 9010) ■ Allacciamento elettrico: Plug&Play, interfaccia KNX-PL-Link a due conduttori (7,5 mA) per lo scambio dati e la tensione di alimentazione ■ Tipo di protezione IP30 ■ Dimensioni d'ingombro: lunghezza 88 mm/larghezza 18 mm/altezza 133 mm <i>L'intera corrente allacciata di tutti gli apparecchi KNX-PL-Link collegati non deve superare 40 mA. Un tipo di apparecchio KNX-PL-Link non può essere collegato due volte allo stesso circuito di linea KNX-PL-Link.</i></p>		7377609 383,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sensore di CO₂ del condotto di aerazione, 0-10 V 24 V AC/DC Sensore destinato al montaggio in un condotto di aerazione. ■ Allacciamenti elettrici: alimentazione 24 V AC o DC, uscita segnale 0-10 V ■ Campo di misurazione: da 0 a 2.000 ppm, uscita segnale 0-10 V a 10...90%rH ■ Tipo di protezione IP54</p>		7377613 878,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p>Sensore di umidità del condotto di aerazione, 0-10 V 24 V AC/DC Sensore destinato al montaggio in un condotto di aerazione. ■ Allacciamenti elettrici: alimentazione 24 V AC o DC, uscita segnale 0-10 V ■ Campo di misurazione: 10...90 %rH, uscita segnale 0-10 V a 0...100 %rH ■ Tipo di protezione IP54</p>		7377614 433,-	Articolo CHF Gr. mat. W

VITOAIR CS PRO

Accessori per la regolazione

Accessori		
Sensori e parte elettrica generale		
Sonda di pressione differenziale, Modbus 24 V AC/DC Sonda per apparecchiatura di comando della pressione costante degli apparecchi di ventilazione Vitoair PRO RLT per il montaggio in un condotto di aerazione. ■ Attacchi elettrici: alimentazione 24 V AC o DC, uscita segnale Modbus ■ Tipo di protezione IP54 <i>Funzionamento con la regolazione integrata Vitoair PRO.</i>		7974066 629,- Articolo CHF Gr. mat. W
Segnalatore fumo		
Segnalatore fumo KR24V, canale ■ Con 0,6 m tubo Venturi, accorciabile ■ Allacciamenti elettrici: 24 V AC/DC con contatti esenti da potenziale ■ Tipo di protezione IP54		7377618 1.384,- Articolo CHF Gr. mat. W

Accessori						
Filtro per Vitoair CS PRO		Tipo				
		1000S...	1500S...	2000S...	3000S...	
Kit da 1 filtro ViPure (F7M5) Coppia di filtri a tasche per 1 sostituzione filtro <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 filtro aria esterna F7/ISO ePM1 55% ■ 1 filtro per l'aria di ripresa M5/ISO ePM10 65% Le tasche dei filtri soddisfano i requisiti igienici VDI 6022 e sono testate ai sensi della norma ISO 16890.		7377642	7377643	7974067	7974068	Articolo CHF Gr. mat. W
		186,-	220,-	265,-	360,-	
Kit da 1 filtro ViPure (F9M5) Coppia di filtri a tasche per 1 sostituzione filtro <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 filtro aria esterna F9/ISO ePM1 80% ■ 1 filtro per l'aria di ripresa M5/ISO ePM10 65% Le tasche dei filtri soddisfano i requisiti igienici VDI 6022 e sono testate ai sensi della norma ISO 16890.		7377644	7377647	7974069	7974070	Articolo CHF Gr. mat. W
		237,-	270,-	330,-	450,-	
Kit da 3 filtri ViPure (F7M5) Coppia di filtri a tasche per 3 sostituzioni filtro <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 filtri aria esterna F7/ISO ePM1 55% ■ 3 filtri per l'aria di ripresa M5/ISO ePM10 65% Le tasche dei filtri soddisfano i requisiti igienici VDI 6022 e sono testate ai sensi della norma ISO 16890.		7377652	7377653	7974071	7974072	Articolo CHF Gr. mat. W
		448,-	530,-	635,-	949,-	
Kit da 3 filtri ViPure (F9M5) Coppia di filtri a tasche per 3 sostituzioni filtro <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 filtri aria esterna F9/ISO ePM1 80% ■ 3 filtri per l'aria di ripresa M5/ISO ePM10 65% Le tasche dei filtri soddisfano i requisiti igienici VDI 6022 e sono testate ai sensi della norma ISO 16890.		7377654	7377655	7974073	7974074	Articolo CHF Gr. mat. W
		569,-	648,-	785,-	1.169,-	

Tutti i prezzi indicati in questo listino sono prezzi di vendita IVA e TTPCP escluse. Si rimanda inoltre alle condizioni generali di vendita riportate nel listino prezzi principale in vigore di Viessmann (Svizzera) SA.

Con riserva di modifiche.

Vendita e consulenza

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Fax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67