

Preise

Gültig ab 1. Januar 2022



Kompatible Dienstleistungen

Service Plus Logistik Plus



Vitovent 300-C

Wohnungslüftungs-Systeme mit Wärmerückgewinnung, zur bedarfsgerechten Wohnungslüftung mit gereinigter und erwärmter Aussenluft.

Weniger als 20 cm Aufbauhöhe, für Installationen in Nischen oder unter der abgehängten Decke.



Vitovent 300-C, Typ H32S B150 bis 150 m³/h mit integrierter Bypass-Schaltung und integriertem elektrischen Vorheizregister.

Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über Regelung der Vitocal oder digitales Bedienteil und Sensoren (optional).

- Geringe Bauhöhe, für Montage in Nischen oder unter abgehängten Decken.
- Sorgt für thermische Behaglichkeit und gesundes Raumklima.
- Komfortable Bedienung über die Regelung Vitotronic 200 der Vitocal und Nutzung des gemeinsamen Zubehörs.
- Alternative Bedienung über separates Bedienteil (Zubehör).
- Reduzierte Geruchsbelastung.
- Vollständige Parametrierung über digitale Bedieneinheit.
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt verhindert Bauschäden.
- Mehr Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm durch geschlossene Fenster.
- Filterung der Aussenluft – wichtig für Allergiker.
- Sparsame Gleichstrommotoren mit Konstant-Volumenstrom und Balance-Regelung halten den Luftstrom unabhängig vom statischen Druck konstant.
- Sehr hoher Wärmebereitstellungsgrad reduziert die Lüftungswärmeverluste auf ein Minimum und senkt die Heizkosten.

VITOVENT 300-C


Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung
- deckenhängend

Zu- und Abluftgeräte		H32S B150	MG W
Typ Vitovent 300-C Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung in Flachbauweise, Luftvolumenstrom bis ca. 150 m³/h . <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wohneinheiten bis ca. 90 m² Wohnfläche ■ 4 Stutzen DN 125 für Aussenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft ■ Decken- oder Wandaufhängung ■ Balanceregulierung ■ Konstant-Volumenstromregelung ■ Sommerbypass (100 %) ■ Integriertes elektrisches Vorheizregister (bedarfsgeregelt bis max. 375 W) <p><i>Zum Betrieb des Vitovent muss eine Bedieneinheit mitbestellt werden.</i></p>		Z024789 3.485,- – A A A	Best.-Nr. CHF 
Technische Angaben			
Luftvolumenstrom		150	m³/h
Zuluftanschluss (wandhängend)		Links	
Art des Wärmetauschers	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kreuz-Gegenstrom 	X	
Filtertyp (Aussenluft/Abluft)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lieferumfang ■ Zubehör 	G4/G4 F7/G4	
Wärmerückgewinnung		bis 90	%
Feuchterückgewinnung		–	%
Länge		1000	mm
Höhe		198	mm
Breite		660	mm
Kondenswasserablauf	<ul style="list-style-type: none"> ■ Erforderlich (Trockensiphon, siehe Zubehör oder bauseits) 	X	
Passivhaus Institut zertifizierte Komponente		X	

Hinweis Filtertyp!

G4 = ISO Coarse 65 %

F7 = ISO ePM1 70 %





Zubehör			
Bedieneinheiten			
Typ		H32S B150	MG W
Anschlussleitung Vitocal/Vitovent Verbindungsleitung zwischen Vitovent und Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C (6 m lang). ■ Zur Bedienung von Vitovent 300-W/300-C über die Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C <ul style="list-style-type: none"> - Beleuchtetes, grafisches Display mit Klartextanzeige - Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm - Programmwahlschalter - Filterwechselanzeige ■ Gemeinsame Nutzung von Regelungs- und Bedienzubehören <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung</i>		ZK02789 79,-	Best.-Nr. CHF
Lüftungsbedienteil, Typ LB1 Beleuchtetes, grafisches Bedienteil für Vitovent. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm ■ 4-Stufenschalter ■ Programmwahl ■ Filterwechselanzeige ■ Parametrierung mit Klartextanzeige ■ Anschlussleitung, 6 m lang <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung</i>		 Z015318 381,-	Best.-Nr. CHF
Zubehör Volumenstromregelung			
Typ		H32S B150	MG W
Feuchtesensor (Zentral) <ul style="list-style-type: none"> ■ Installation im Abluftkanal (Sammelleitung) ■ Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal notwendigen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum ■ Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung</i>		ZK02539 307,-	Best.-Nr. CHF
CO₂-/Feuchtesensor Zur Regelung des Zu- und Abluftgeräts abhängig von der CO ₂ -Konzentration oder der Luftfeuchte. <ul style="list-style-type: none"> ■ Installation im Raum ■ 1 Sensor für kombinierte Messung Luftfeuchte und CO₂ ■ Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal erforderlichen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Luftfeuchte und CO₂ aus dem Wohnraum ■ Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung</i>		 7501978 479,-	Best.-Nr. CHF
Fernbedienungen			
Typ		H32S B150	MG W
Funk-Bedienschalter mit Funkempfänger <ul style="list-style-type: none"> ■ 2-Stufenschalter einschliesslich Batterien ■ Zur kurzzeitigen Schaltung des Lüftungsgeräts in Intensivlüftung ■ Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 6 Funk-Bedienschalter parallel zur Fernbedienung 		 ZK01374 873,-	Best.-Nr. CHF
Funk-Bedienschalter ohne Funkempfänger (Ein Funkempfänger muss vorhanden sein) <ul style="list-style-type: none"> ■ 2-Stufenschalter einschliesslich Batterien ■ Zur kurzzeitigen Schaltung des Lüftungsgeräts in Intensivlüftung ■ Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 6 Funk-Bedienschalter parallel zur Fernbedienung 		 ZK01375 150,-	Best.-Nr. CHF
Regelungs- und Bedienzubehör Bei vorhandener Verbindung des Lüftungsgeräts zum Wärmeerzeuger können Zubehöre zur Bedienung des Gesamtsystems genutzt werden. ► Siehe Regelungs-zubehör zum Wärmeerzeuger.			

Hinweis!

Zubehör zur Volumenstromregelung und Fernbedienungen können parallel zur Bedieneinheit verwendet werden.

VITOVENT 300-C

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung
- deckenhängend

Zubehör			
Zubehör			
Typ		H32S B150	MG W
Vorheizregister elektrisch Passend für die Anschluss-Stutzen des Zu- und Abluftgeräts. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zusätzliches Vorheizregister für einen durchgängigen ausbalancierten Betrieb des Lüftungsgeräts bei sehr kalten Aussentemperaturen (Passivhausanwendung) ■ Steckerfertig verdrahtet. ■ Bis max. 1 kW. 		ZK01382 687,-	Best.-Nr. CHF
Trockensiphon ■ Wartungsfreier Siphon zur Kondenswasserableitung. ■ Verhindert Falschlufansaugung des Lüftungsgeräts und Geruchsbildung im Luftverteilssystem im Falle einer Austrocknung.		ZK01822 108,-	Best.-Nr. CHF
Filter für Vitovent 300-C			
Typ		H32S B150	MG W
ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät Satz für 1 Filterwechsel. <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Zuluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % 		ZK01379 36,-	Best.-Nr. CHF
ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät Satz für 1 Filterwechsel. <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Zuluftfilter F7 / ISO ePM1 70 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % 		ZK01378 72,-	Best.-Nr. CHF

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Viessmann (Schweiz) AG
 Industriestrasse 124
 8957 Spreitenbach
 Telefon: 056 418 67 11
 Telefax: 056 401 13 91