

TopInfo

VITOCAL 200-S et VITOCAL 200-A

Pompe à chaleur air/eau split ou monobloc jusqu'à 58 kW (A-7/W35)



Solutions en cascade au prix attractif – extrêmement silencieuses, efficaces et permettant une mise en place flexible

Dès 50 dB(A) de puissance acoustique; COP élevé grâce à la régulation intelligente en cascade

Jusqu'à 60°C de température de départ par -10°C de température extérieure

Vitocal 200-S / Vitocal 200-A

Pompe à chaleur à moteur électrique en variante split ou monobloc avec unité extérieure et unité intérieure.

Pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire dans les systèmes de chauffage.

Unité intérieure avec régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200.

Circulateur à haut rendement pour le circuit secondaire et vanne de commutation à 3 voies, fonction de refroidissement «active cooling» et corps de chauffe électrique intégré.

Pression de service autorisée: eau primaire 3 bars (0,3 MPa)

PROFITEZ DE CES AVANTAGES

- + Faibles coûts d'exploitation grâce au COP élevé (COP = coefficient de performance) selon EN 14511: jusqu'à 5,0 (A7/W35) et jusqu'à 4,1 (A2/W35)
- + Régulation de la puissance et inverseur DC pour une efficacité élevée en charge partielle
- + Température de départ max. 60°C
- + Unité intérieure avec circulateur à haut rendement, condenseur, vanne de commutation à 3 voies et régulation, avec un corps de chauffe électrique intégré
- + Régulation Vitotronic intuitive, avec affichage de texte en clair et graphique
- + Confortable grâce à la conception réversible permettant de chauffer et de refroidir
- + Utilisation optimisée de l'électricité autoproduite au par une installation photovoltaïque
- + Fonction de cascade à COP optimisé pour jusqu'à 5 pompes à chaleur
- + Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à l'Advanced Acoustic Design (AAD)
- + Communication Internet possible grâce à Vitoconnect (accessoire) permettant le contrôle et la maintenance via les applications Viessmann

POMPE À CHALEUR AIR/EAU,
VERSION SPLIT OU MONOBLOC JUSQU'À 58 kW (A-7/W 35)



Vitocal 200-S et 200-A:
certifiées selon le label de qualité
EHPA pour pompes à chaleur

DONNÉES DE PUISSANCE THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Vitocal 200-S Split

Vitocal 200-S Type	Nombre d'appareils	Puissance calorifique (A-7/W35)	Puissance acoustique si écart entre les unités extérieures ≤ 3 m Mode nocturne en dB(A)	Pression acoustique correspondante à 5 m en champ libre (Q2) Mode nocturne en dB(A)
201.D08	2	13.4 kW	53	31
201.D06	3	16.5 kW	55	33
201.D08	3	20.1 kW	55	33
201.D10	2	20.2 kW	58	36
201.D13	2	21.4 kW	58	36
201.D16	2	23.2 kW	58	36
201.D08	4	26.8 kW	56	34
201.D10	3	30.3 kW	60	38
201.D13	3	32.1 kW	60	38
201.D16	3	34.8 kW	60	38
201.D10	4	40.4 kW	61	39
201.D13	4	42.8 kW	61	39
201.D16	4	46.4 kW	61	39
201.D10	5	50.5 kW	62	40
201.D13	5	53.5 kW	62	40
201.D16	5	58.0 kW	62	40

Vitocal 200-A Monobloc

Vitocal 200-A Type	Nombre d'appareils	Puissance calorifique (A-7/W35)	Puissance acoustique si écart entre les unités extérieures ≤ 3 m Mode nocturne en dB(A)	Pression acoustique correspondante à 5 m en champ libre (Q2) Mode nocturne en dB(A)
201.A08	2	13.3 kW	53	31
201.A06	3	17.1 kW	55	33
201.A08	3	20.0 kW	55	33
201.A10	2	20.2 kW	58	36
201.A13	2	21.5 kW	58	36
201.A16	2	23.2 kW	58	36
201.A08	4	26.7 kW	56	34
201.A10	3	30.3 kW	60	38
201.A13	3	32.2 kW	60	38
201.A16	3	34.8 kW	60	38
201.A10	4	40.4 kW	61	39
201.A13	4	43.0 kW	61	39
201.A16	4	46.4 kW	61	39
201.A10	5	50.5 kW	62	40
201.A13	5	53.7 kW	62	40
201.A16	5	58.0 kW	62	40

Les accessoires (p. ex. pour la mise en place et le raccordement de l'unité extérieure en montage mural ou sur le sol, accumulateur d'énergie, préparateur d'eau chaude sanitaire, groupes de chauffage, etc.) ainsi que les prestations de service associées (mise en service, contrôle du bon fonctionnement, schémas hydrauliques et électriques) peuvent être consultés dans les listes de prix Viessmann en vigueur.

Viessmann (Suisse) SA
Rue du Jura 18
1373 Chavornay
024 442 84 00
www.viessmann.ch

06/2019 CH

Contenu protégé par le droit d'auteur.
Toute reproduction et autre utilisation sera
soumise à accord préalable.
Sous réserve de modifications.